

OP



SPÉCIALE

ÉTÉ

DU 1^{ER} AVRIL AU 30 JUIN 2021



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Offre dans la limite des stocks disponibles et valable chez les Distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

NETTOYAGE

CLIMATISATION
& DIAGNOSTIC

ÉLECTRICITÉ

AIR COMPRIMÉ

LUBRIFICATION
& GRAISSAGE

LIAISON AU SOL
& LEVAGE

ÉQUIPEMENTS

OUTILLAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



KÄRCHER

makes a difference

3299^{€HT}₀₀

**NHP EAU CHAUDE
HDS 8/18 - 4 M**

RÉF. 10779080

- Moteur 4 pôles triphasé refroidi par air
- Flexible haute pression, 10m
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Système antibélier SDS
- Stop total
- Affichage par LED des maintenances à effectuer
- Double réservoir de détergent
- Sécurité anti-marche à sec



DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3/400/50
- Débit (l/h) : 400 - 800
- Pression de service (bar/MPa) : 30/160/3/16
- T° max (en °C) : 80 - 155
- Puissance raccordée (kW) : 5,5
- Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) : 5,3
- Câble électrique (m) : 5
- Réservoir de combustible (l) : 25
- Poids (kg) : 159,3
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 1330 x 750 x 1060



KÄRCHER

makes a difference

4500^{€HT}₀₀

**NHP EAU CHAUDE
HDS 12/18 - 4 S**

RÉF. 10719140

- Flexible haute pression, 10 m
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Stop total
- Mode 2 lances en option
- Commutateur de changement de pôle (triphase)
- Système antibélier SDS
- Bouton de maintenance
- Double réservoir de détergent
- Sécurité anti-marche à sec



DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3/400/50
- Débit (l/h) : 600 - 1200
- Pression de service (bar/MPa) : 30/180/3/18
- T° max (en °C) : 80 - 155
- Puissance raccordée (kW) : 8,4
- Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) : 7,7
- Réservoir de combustible (l) : 25
- Poids (kg) : 175,1
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 1330 x 750 x 1 060



KÄRCHER

makes a difference

1459^{€HT}₀₀

**NHP EAU FROIDE
HD 10/21 - 4 S PLUS**

RÉF. 12869190

- Flexible haute pression, 20 m sur enrouleur
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Regard niveau d'huile
- Arrivée d'eau en laiton



DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3 / 400 / 50
- Débit (l/h) 1 000
- Pression de service (bar/MPa) : 210 / 21
- Pression maxi (bar/MPa) : 231 / 23,1
- Puissance raccordée (kW) : 8
- Poids (kg) : 68,2
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 560 x 500 x 1 090

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Nilfisk

3950^{€HT}₀₀

**NHP EAU CHAUDE
MH 5M-210/1100 FAX**

RÉF. 107146953

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible hp 20 m (armé 2 tresses métal – dn 8)
- Lance à couplage rapide "tornado plus" (l 94cm) à pression réglable (détergent hp)
- Système « total check » : contrôle des sécurités & maintenance préventive
- Réservoir détergent : oui - 2 bidons de 10 l + 2 crépines d'aspiration
- Système anti-calcaire de série - ajustable (réservoir 1 l)
- Décompression automatique (flussostat)

+ AVANTAGE PRO

- + Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- + Frein de parking
- + Manomètre de contrôle de pression
- + Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons en céramique massive - garantie 3 ans
- + Filtre d'eau propre 50µ pour 100 % de protection
- + Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92 % et réservoir grande capacité
- + Fonction « ECO » 60° C pour une faible consommation
- + Enrouleur de flexible 20 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 210
- Débit (l/h) maxi : 1100
- Calibre de la buse HP : 0550
- Puissance (kW) : 7,9
- TRI (V/Hz/Amp) : 400 / 50 / 13,5
- Marche / Arrêt : Oui, auto-temporisé
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 1450
- Puissance Chaudière (kW) : 80
- Température Eau/Vapeur : 90 / 150
- Réservoir diesel (l) : 30
- Consommation (kg/h) : 4,7
- Niveau Sonore (dBA) : 76
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 118 x 70 x 102
- Poids (kg) : 179



Nilfisk

2359^{€HT}₀₀

**NHP EAU CHAUDE
MH 3C-180/780 PAX**

RÉF. 107146891

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Lance à couplage rapide munie d'une buse hp « tornado plus » (100 % + efficace)
- Système « total check » : détection des défauts & maintenances préventives
- Réservoir détergent : oui – 10 l

+ AVANTAGE PRO

- + Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- + Frein de parking au pied
- + Enrouleur de flexible 15 m
- + Marche/Arrêt automatique - Temporisé
- + Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
- + Chaudière EcoPower à haut rendement >92 %
- + Fonction « ECO » 60° C pour une faible consommation
- + Température ajustable de 30° C à 150° C - étage vapeur

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 180
- Débit (l/h) maxi : 780
- Puissance (kW) : 5,3
- TRI (V/Hz/Amp) : 400 / 50 / 9
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 2 800
- Puissance Chaudière (kW) : 55
- Température Eau/Vapeur : 80 / 150
- Réservoir diesel (l) : 15
- Consommation (kg/h) : 3,2
- Niveau Sonore (dBA) : 80
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 101 x 70 x 102
- Poids (kg) : 119



Nilfisk

889^{€HT}₀₀

**NHP EAU FROIDE
MC 3C-150/660 XT**

RÉF. 107146380

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires
- Enrouleur avec 15 m de flexible hp (armé 1 tresse métal – dn 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (l98 cm) : buse hp « tornado » 20°+ buse hp grand angle 65° + rotabuse céramique « turbohammer » + buse bp
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)
- Marche / arrêt. automatique (pressostat)
- Type de pompe. axiale en laiton 3 pistons inox

+ AVANTAGE PRO

- + Lance inox 4en1 : buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + buse rotative TurboHammer + buse BP/détergent
- + Canon à mousse pour une efficacité de lavage optimale
- + +20 % de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- + Pompe axiale avec indication de niveau d'huile et capot à ouverture rapide

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 150
- Débit (l/h) maxi : 660
- Calibre de buse HP : 0400
- Puissance (kW) 3,5
- TRI (V/Hz/Amp) : 230/50/15
- Marche / Arrêt : oui
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 2 800
- Longueur câble/flexible (m) : 5/15
- Poids (kg) : 38

NETTOYAGE

ACCESSOIRE



190€HT
00 **KÄRCHER**
makes a difference

FLEXIBLE HAUTE PRESSION, 15 M, DN 8, RACCORD AVS SUR LE PISTOLET

RÉF. 61100300

- Flexible haute pression 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.

DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre nominal : 8
- Température max. (Température max. eau (°C)) : 155
- Pression max. (bar) : 315
- Poids avec emballage (kg) : 3,5

DÉTERGENTS



125€HT
00 **KÄRCHER**
makes a difference

DÉTERGENT RM 81 20L

RÉF. 62955570

- Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs.
- Détergent haute pression efficace
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Efficace à toutes les températures.
- Action nettoyante douce
- Odeur fraîche
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA
- Sans phosphates
- Sans silicone



13€HT
00 **KÄRCHER**
makes a difference

DÉTERGENT RM 110 ASF SYSTEM P FLEGE ADVANCE 1 (1 L)

RÉF. 62956240

- Antitartre pour nettoyeurs haute pression à eau chaude avec protection anti-corrosion intégrée, spécialement conçu pour être utilisé dans les nouveaux appareils HDS dotés du système machine protector. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts de tartre dans les serpentins (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection anticorrosion intégrée pour toutes les pièces en contact avec l'eau dans les nettoyeurs eau chaude.
- Spécialement conçu pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés du système Machine Protector.
- Protection anticalcaire des pièces conductrices d'eau chaude
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans phosphates
- Sans NTA



139€HT
00 **Nilfisk**

DÉTERGENT ACIDO SV1 25 L

RÉF. 105301623

- Agent de nettoyage moussant liquide, hydrochlorique et sans acide fluorhydrique avec effet désinfectant pour l'élimination douce des minéraux, rouille, brouillard d'huile, ciment, graisse provenant de surfaces résistant aux acides.

Domaine d'utilisation :

- Nettoyage industriel : dissolution de rouille avec protection simultanée contre la nouvelle corrosion, ciment, ...
- Nettoyage de véhicules commerciaux : rouille, abrasion des disques de freins.
- Nettoyage de camions et véhicules utilitaires agricoles.
- Installation de lavage de voiture : graisses, huiles, ...
- Secteur alimentaire : nettoyage avec effet désinfectant dans les boucheries
- Secteur sanitaire : nettoyage avec effet désinfectant des carrelages.
- Ne convient pas pour le marbre !

INJECTEUR EXTRACTEUR



KÄRCHER

makes a difference

450€HT
00

INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 8/1 C

RÉF. 11002250

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée, 2,5 m
- Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils
- Câble d'alimentation, 7,5 m
- Suceur pour meubles
- Crochet pour le rangement du câble
- Outil manuel

DONNÉES TECHNIQUES

- Rendement surfacique max. (m²/h) : 12 - 18
- Débit d'air (l/s) : 61
- Dépression (mbar/kPa) : 230/23
- Débit d'injection (l/min) 1 : 1
- Pression d'injection (bar) 1 : 1
- Réservoir eau propre/sale (l) : 8 - 7
- Puissance de la turbine (W) : 1200
- Puissance pompe (W) : 40
- Tension (V) : 220 - 240
- Fréquence (Hz) : 50 - 60
- Poids (kg) : 9,8
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 530 x 330 x 440

NETTOYAGE

BALAYEUSE



Nilfisk

309€HT
00

**BALAYEUSE
MANUELLE SW250**

RÉF. 50000494

- Brosse centrale polypropylène
- 2 brosses latérales polypropylène
- 2 filtres à poussières

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de balayage totale (mm) : 920
- Rendement théorique (m²/h) : 3680
- Capacité des bacs de récupération (l) : 38
- Dimensions (l x L x h) : 147 x 92 x 112
- Poids (kg) : 20

+ AVANTAGE PRO

- + Double filtres pour un balayage sain dans les environnements poussiéreux
- + Transport et stockage facile avec son faible poids et sa poignée rabattable
- + Balais latéraux réglables individuellement
- + Larges roues non marquantes pour une faible résistance au roulement et une extrême manœuvrabilité

ASPIRATEUR

ISO TECH

379€HT
00

**ASPIRATEUR
BI-MOTEUR
CUVE INOX 70L**

RÉF. IEQ0004

- Livré avec accessoires standards
- 1 filtre cartouche
- 1 flexible d'aspiration 2.5 m
- 2 tubes métal 0.5 m
- 1 suceur sol 360 mm + 1 suceur fente

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : 2300 W
- Dépression : 225 mbar / 22,5 kpa
- Débit d'air : 2 x 53 l/s
- Niveau sonore : 76 db(A)
- Câble : 7,5 m
- Capacité de la cuve : 70 L (inox)
- Dimensions (L x l x H - cm) : 560 x 502 x 832
- Poids (kg) : 18



+ AVANTAGE PRO

- + Turbine conférant une très haute puissance d'aspiration
- + Cuve de grande capacité (70L), en inox anti-corrosion résistant aux acides et liquides alcalins
- + Excellente maniabilité et stabilité grâce aux roulettes pivotantes
- + Double moteurs = puissance et robustesse garantie

CLIMATISATION & DIAGNOSTIC

STATION DE CHARGE



TEXA

4990€HT
00

**KONFORT 780 R BI-GAS
(IMPRIMANTE INCLUSE)**

RÉF. Z 06910

- Écran couleur TFT haute visibilité
- 2 bouteilles de 12 Kg
- Précision en charge +/- 15gr
- Récupération du réfrigérant à rendement très élevé (plus de 95%)
- Pompe à vide double étage
- Bouteilles d'huile hermétiques anti contamination
- Injection automatique d'huile, à haute précision
- Reconnaissance automatique des bouteilles d'huile
- Contrôle automatique et précis de mesures du gaz réfrigérant
- Système de blocage de balance
- Gestion du service d'entretien automatique
- Hors mise en service

DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE

TEXA

**OUTIL
DE DIAGNOSTIC
MULTIMARQUE
NAVIGATOR TXT
MULTIHUB**

- Nouvelle interface de diagnostic multimarque & multi-environnement (VL, VUL, PL, TP, Agri, Moto, Marine)
- Version PC ou Tablette AXONE NEMO
- L'outil de diagnostic PL le plus avancé du marché
- Recherche automatique de véhicule
- Aide au résolution de panne
- Scan global des systèmes
- Détails des schémas électriques
- Reprogrammations spéciales
- Packs à composer en fonction de vos besoins : Logiciel IDC5 et mises à jour, Tablette, Câbles, Hotline,...



**MISE EN SERVICE
OFFERTE !
VALEUR 350€**

DÉCOUPEUR & POSTE À INDUCTION

1799^{€HT}₀₀ 

DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 70 CT TRI

RÉF. 013841

- Vitesse de coupe supérieure à l'oxygaz.
- Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
- Facteur de marche de 70 A à 60 % (40°C)



AVANTAGE PRO

Le CUTTER 70 CT est un découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Son système d'amorçage sans HF permet de préserver et d'accroître la durée de vie des consommables. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif. Il est précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.

3949^{€HT}₀₀ 

POSTE À INDUCTION POWERDUCTION 110 LG

RÉF. 058590

- 11 kW
- Câble inducteur de 4m
- 80 Kg



AVANTAGE PRO

Le poste à induction Powerduction 110 LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques à une puissance de 11 kW en continu. Alimenté en triphasé 400 V, il fonctionne sur prise 16 A.

CHARGEURS



135^{€HT}₀₀ 

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15.24

RÉF. 024526

- Chargeur automatique sans surveillance
- Charge à 100% tous types de batteries au plomb 6/12/24V
- Pour VL, PL ou tracteurs (batteries jusqu'à 225Ah)
- Protection de l'électronique embarquée
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pour une charge courante
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation
- Charge rapide grâce à sa courbe lwUoU.



129^{€HT}₀₀ 

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 9.24

RÉF. 029477

- Capacité de charge de 18 à 220 Ah (300 Ah en maintien de charge) en 6/12 V
- Capacité de charge de 15 à 125 Ah (170 Ah en maintien de charge) en 24 V
- Équipé d'un capteur haute sensibilité pour un ajustement automatique des paramètres de charge en fonction de la température ambiante
- Récupère même les batteries profondément déchargées (SOS Recovery)
- Améliore la longévité des batteries grâce au mode « Refresh »
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes (50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel)
- Design compact, léger et étanche aux poussières et liquides (IP65)
- Protection totale : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges
- Alimentation 230 V
- Dimensions : 221 x 111 x 58 mm / Poids : 1,1 kg
- Livré avec pinces de connexion avec connectique SAE

AVANTAGE PRO

Le GYSFLASH 9.24 associe technologie avancée et polyvalence. Offrant des performances de charge optimale pour les batteries de véhicules actuels ou de collection, il représente la source d'énergie idéale pour les utilisateurs souhaitant un produit unique pour leurs batteries 6, 12 ou 24 V.

DÉMARREURS



Batteries non fournies

589^{€HT}₀₀ 

DÉMARREUR AUTONOME ENERGY STATION

RÉF. 026148

- Démarreur autonome 12 ou 24 v pour véhicules légers, poids lourds...
- Chargeur de batterie automatique 2 x 12 volts pour recharger sans surveillance :
 - les batteries qui équiperont en poste fixe l'énergy station
 - des batteries externes 12 v ou 24 v gel ou liquide de 35 à 225 ah
- À équiper d'une ou deux batteries de 120 à 170 ah (non fournies)
- Puissance de démarrage : en fonction de la capacité des batteries choisies
- Charge à 100 % même les batteries fortement déchargées
- Protections contre les inversions de polarités
- Chariot 4 roues



969^{€HT}₀₀ 

DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12.24

RÉF. 026346

- Démarreur autonome idéal pour les interventions sur site.
- 2 batteries intégrées au plomb pur «haute performance»
- Démarre tous les véhicules du véhicule léger jusqu'au poids lourds.
- Se recharge sur le secteur à 100% et sans surveillance
- Puissance de démarrage : sous 1 v par élément : 1300 a (12 v)-1200 a (24 v) max : 2400 a (12 v)-2250 a (24 v) pic batterie : 6200 a(12 v)-3100 a (24 v)

SOUDAGE



390^{€HT}₀₀

POSTE SOUDURE PROGYS 200 A PFC RÉF. 31432

Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 200A PFC assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Il est également pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm.

- Interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- Courant de soudage modulable de 10 à 200 A (en TIG DC et MMA)
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 5 mm
- Intègre les aides au soudage :- Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce-Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- Evanouissement automatique de l'arc en TIG Lift (Downslope)
- Alimentation monophasée 230 V - 16 A
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- Embarque la technologie PFC pour une réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation sur groupe électrogène ou rallonge de chantier
- Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode



4^{€HT}₅₀

50 ÉLECTRODES RUTILES E6013 Ø 2,5 BROCHABLE

RÉF. 084438

50 Électrodes rutiles E6013 Ø 2,5 - brochable.

- Applications: Constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie, travaux artisanaux.



6^{€HT}₀₀

50 ÉLECTRODES RUTILES E6013 Ø 3,2 BROCHABLE

RÉF. 084445

50 Électrodes rutiles E6013 Ø 3,2 - brochable.

- Applications: Constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie, travaux artisanaux.



18^{€HT}₀₀

230 ÉLECTRODES RUTILES E6013 Ø 2,5

RÉF. 085039

230 Électrodes rutiles E6013 Ø 2,5.

- Applications: Constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie, travaux artisanaux.



19^{€HT}₀₀

165 ÉLECTRODES RUTILES E6013 Ø 3,2

RÉF. 085046

165 Électrodes rutiles E6013 Ø 3,2.

- Applications: Constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie, travaux artisanaux.



120^{€HT}₀₀

MASQUE LCD ALIEN TRUE COLOR XXL

RÉF. 37229

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique ALIEN TRUE COLOR XXL protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

- MMA : 5 à 400 A
- TIG : 2 à 250 A
- MIG/MAG : 5 à 400 A
- Mode meulage (Grind)



55^{€HT}₀₀

MASQUE LCD EXPERT 9-13 G CARBON- MASQUES-ACCESSOIRES SOUDURE-

RÉF. 40878

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique EXPERT 9/13 G protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

- MMA : 5 à 400 A
- TIG : 5 à 300 A
- MIG/MAG : 5 à 400 A
- Mode meulage (Grind)



ÉLECTRICITÉ

SOUDAGE



6€HT
00

AIMANT SPÉCIAL SOUDURE, CARTONNETTE - ACCESSOIRES SOUDURE - AU

RÉF. 44203



7€HT
00

GANTS DE SOUDAGE RENFORCÉS (T10)

RÉF. 45873

- Renfort cuir sur la paume et le pouce pour une plus grande résistance et une longévité accrue des gants.
- Bonne isolation thermique et confort grâce à la doublure coton.
- Robustesse et qualité d'un cuir croûte souple et épais



27€HT
00

TABLIER DE SOUDURE PROFESSIONNEL - PROTECTION SOUDEUR - ACCESSOIRES

RÉF. 45217

GROUPES ÉLECTROGÈNES



1299€HT
00

GROUPE ÉLECTROGÈNE ES8000 AVEC AVR

RÉF. PE612SH1009

- Refroidissement à air
- Sécurité manque d'huile
- Démarrage manuel
- Alternateur synchrone
- Structure robuste châssis tubulaire
- Prises avec protection thermique
- Grand réservoir
- Bande protection latérale

DONNÉES TECHNIQUES

- Fréquence : 50Hz
- Tension : 230V
- Moteur : Honda GX 390
- Puissance maximale (LTP) : 6.4 kW – 7.2 kVA
- Puissance continue (COP) : 5.5 Kw – 6.0 kVA



949€HT
00

GROUPE ÉLECTROGÈNE POWERRUSH P3500I

RÉF. PF302SXB000

- Réservoir : 10L

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance LTP (kW) : 3.30
- Puissance COP (kW) : 3.00
- Tension (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50



AVANTAGE PRO

+ Particulièrement conçue pour des productions intensives, la série ES offre une autonomie longue et une structure forte convenant même aux utilisateurs de construction et de la location. Régulateur automatique de tension (AVR) inclus.



AVANTAGE PRO

+ POWERRUSH augmente la puissance nominale au démarrage pour répondre aux besoins d'outils à forte demande, vous pouvez démarrer vos appareils énergivores sans risquer une coupure du groupe électrogène.

ÉLECTRICITÉ

GROUPES ÉLECTROGÈNES



KOHLER.
SDMO.

799^{€HT}₀₀

GRUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 4500 C5

RÉF. 3499231003589

- Fréquence : 50 Hz
- Puissance max : 4 kW
- Tension nominale : 230V
- Monophasé
- Essence
- Réservoir : 7,3 L
- Démarrage manuel (lanceur)

+ AVANTAGE PRO

- + Groupe garanti 3 ans
- + Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- + Châssis compact avec bandeaux antichoc
- + Excellent rapport performance/prix
- + Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver



KOHLER.
SDMO.

3999^{€HT}₀₀

GRUPE ÉLECTROGÈNE TECHNIC 15000TA C5

RÉF. 3499231003237

- Fréquence : 50 Hz
- Puissance max : 11,5 kW
- Tension nominale : 400V
- Triphasé
- Essence
- Réservoir : 35 L
- Démarrage électrique

+ AVANTAGE PRO

- + Groupe garanti 3 ans
- + Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- + Démarrage électrique avec batterie sans entretien
- + Grande autonomie
- + Interface de connexion équipée d'un compteur horaire et du contrôle commande APM202



KÄRCHER

makes a difference

980^{€HT}₀₀

ÉLECTROGÈNE PGG 8/3

RÉF. 10422090

- Le groupe électrogène délivre 400 V à une puissance continue de 7 kW ou 230 V à une puissance continue de 2 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de cinq heures et demie par plein.
- Démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé
- Cadre en métal robuste

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 400 V
- Nombre de phases : 3 Ph
- Puissance nominale 2 KW
- Puissance nominale (courant triphasé) : 7 KW
- Puissance max. : 2,5 KW
- Puissance max (courant triphasé) : 7,5 KW
- Type de moteur : essence
- Cylindrée : 400 cm³
- Puissance du moteur : 11,8 / 16,1 KW/PS
- Capacité du réservoir : 25 l
- Durée de fonctionnement à 50% de puissance de sortie : 7 h
- Durée de fonctionnement à 100% de puissance de sortie : 5,5 h
- Poids : 89,7 / 90 / 97,4 kg
- Dimension (l x L x h) : 743 x 713 x 670

ÉLECTRIQUE



WARN

3350^{€HT}₀₀

TREUIL ÉLECTRIQUE SÉRIE G2 12 DC 24V NU CCW

RÉF. TWAD0231

- Capacité : 5843 kg
- Énergie : 24V
- Gants de treuillage offert

+ AVANTAGE PRO

- + Le treuil électrique de la gamme SERIE est une révolution dans le milieu du treuillage, c'est un outil de travail sûr et robuste. Il est recommandé pour les utilisations intensives, il se positionne comme l'un des meilleurs choix pour les professionnels exigeants dans le domaine du remorquage, du dépannage et de l'auto-halage y compris en milieu extrême.

AD POIDS LOURDS

AIR COMPRIMÉ

COMPRESSEURS D'AIR

UN COMPRESSEUR CP HR
OFFERT* !



Chicago Pneumatic

1449€HT
00

COMPRESSEUR À PISTONS CPRD 8500 NS39 FT 11 BARS

RÉF. 4116022866

- Compresseur Pistons
- Puissance CV : 7,5 CV
- Puissance kW : 5,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Direct
- Sortie d'air : 3 / 4 F
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 250 tr/mn
- Pression : 11 bars
- Poids : 280 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Protection utilisateur :

- Arrêt du disque en moins de 2s
- Embayage électronique
- Frein électronique
- Interrupteur à palette
- Démarrage progressif

UN COMPRESSEUR CP HR
OFFERT* !



Chicago Pneumatic

2399€HT
00

COMPRESSEUR À PISTONS CPRP 8500 NS39 FT 11 BARS

RÉF. 4116007344

- Compresseur Pistons insonorisé
- Puissance CV : 7,5 CV
- Puissance kW : 5,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Direct
- Sortie d'air : 3 / 4 F
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 170 tr/mn
- Pression : 11 bars
- Poids : 250 kg
- Niveau sonore LpA : 77 dB (A)



Chicago Pneumatic

3299€HT
00

COMPRESSEUR À PISTONS CPRO 10500 B700 FT YD 11 BARS

RÉF. 4116000189

- Compresseur Pistons avec sécheur
- Puissance CV : 10 CV
- Puissance kW : 7,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Etoile-triangle
- Sortie d'air : 3 / 4 F (sortie sécheur)
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 300 tr/mn
- Pression : 11 bars
- Poids : 314 kg

UN COMPRESSEUR CP HR
OFFERT* !



Chicago Pneumatic

2599€HT
00

COMPRESSEUR À PISTONS CPRD 10500 NS700 FT YD 15 BARS

RÉF. 4116022882

- Compresseur Pistons
- Puissance CV : 10 CV
- Puissance kW : 7,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Etoile-triangle
- Sortie d'air : 3 / 4 F
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 000 tr/mn
- Pression : 15 bars
- Poids : 305 kg

UN COMPRESSEUR CP HR
OFFERT* !

*Pour l'achat d'un compresseur Chicago Pneumatic de la sélection. Prix de vente conseillé du CP HR offert = 149€ HT.

OP SPÉCIALE ÉTÉ 2021

ADBLUE® ET GRAISSAGE



390€HT
00

GRUPE DISTRIBUTION ADBLUE® 230 V POUR CUVE IBC

RÉF. 07645100

- Débit libre : 32 L / min
- Alimentation : 230V
- Pompe à membrane
- 400W
- Pistolet manuel
- Tuyau EPDM de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4")

+ AVANTAGE PRO

+ Le groupe de distribution a été conçu pour être facilement enlevé d'un réservoir IBC et déplacé sur un autre grâce à la platine de fixation fournie. Une pompe à membrane à amorçage automatique a été installée sans joint dynamique afin de réduire l'entretien.



1650€HT
00

STATION DE DISTRIBUTION 1500L ADBLUE® 32L/MIN EN PEHD AVEC PISTOLET AUTO ET COMPTEUR

RÉF. 07685360

- Alimentation : 230 V
- Pompe à membrane
- 400 W
- Pistolet auto avec tuyau de distribution 6 m
- Compteur digital

+ AVANTAGE PRO

+ Cuve AdBlue® traitée anti-UV haute définition, de ce fait, l'installation extérieure est tout à fait possible. Plus besoin de bac de rétention grâce à cette cuve double paroi. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.



360€HT
00

ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE «ÉCO» 3/1 FIXE POUR FÛT 200 L

RÉF. 07750550EC

- Débit libre : 25 L / min
- Flexible 4m
- Pistolet compteur digital
- Raccord entrée d'air : 1/4" Gaz (F)
- Pression d'air d'utilisation : 6 à 8 bars

+ AVANTAGE PRO

+ Ensemble fixe spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace d'huile conditionnée sous forme de fûts 200 l. Cet ensemble fixe pneumatique est idéal pour le remplissage de divers réservoirs.

379€HT
00

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE 60/1 POUR TONNELET 50 KG

RÉF. 07705505

- Débit libre : 1300 g/min
- Pression max : 480 bar
- Flexible : 4m

+ AVANTAGE PRO

+ Ensemble mobile spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de tonnelet 50 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines.



175€HT
00



GRUPE DE TRANSFERT GASOIL 12 V - 50 L/MIN

RÉF. 07630000

- Pompe à palettes 12 V
- 220 W
- Flexible : 4m
- Diamètre 20 mm



+ AVANTAGE PRO

+ Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électropompe, avec moteur à 12 volts en courant continu. En raison de son caractère compact, de sa fiabilité et de la facilité avec laquelle on l'installe, on peut l'utiliser dans tous les cas où la distribution ou le transvasement de gazole doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité, alors qu'on dispose uniquement d'une alimentation électrique par batterie. C'est le cas par exemple pour les machines de chantier, dans le domaine nautique ou pour les machines agricoles.

175€HT
00



GRUPE DE TRANSFERT GASOIL 24 V - 50 L/MIN

RÉF. 07632000

- Pompe à palettes 24V
- 310 W
- Flexible : 4m
- Diamètre 20 mm



+ AVANTAGE PRO

+ Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électropompe, avec moteur à 24 volts en courant continu. En raison de son caractère compact, de sa fiabilité et de la facilité avec laquelle on l'installe, on peut l'utiliser dans tous les cas où la distribution ou le transvasement de gazole doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité, alors qu'on dispose uniquement d'une alimentation électrique par batterie. C'est le cas par exemple pour les machines de chantier, dans le domaine nautique ou pour les machines agricoles.

LUBRIFICATION & GRAISSAGE

ISO TECH

399€HT
00

ENSEMBLE DISTRIBUTION D'HUILE MOBILE

RÉF. IEQ2003

- Pompe à huile : 3:1
- Pistolet de distribution avec compteur digital
- Bec anti-goutte
- Alimentation par pile 3v fournie
- Flexible hydraulique 4 m
- Longueur de la canne de la pompe : 940 mm
- Chariot pour fût de 200-220 kg

+ AVANTAGE PRO

- + Kit complet prêt à l'utilisation
- + Pistolet avec compteur digital de haute précision
- + Chariot robuste et maniable
- + Pompe 3:1 à fort débit pour optimiser votre productivité

DONNÉES TECHNIQUES

- Débit max : 27 L / min
- Débit avec flexible 4m : 18 L / min
- Pression de fonctionnement : 3 – 8 bars
- Diamètre de la canne : 34 mm
- Poids : 15 kg
- Pression de fonctionnement : 3 – 70 bar
- Débit de fonctionnement : 1 – 30 L / min



899€HT
00

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 120 L AVEC PANTOGRAPHE

RÉF. 07793600

- Livré avec 6 sondes de vidange
- Bac de récupération de 50 litres sur bras articulé de 1m30
- Permet d'effectuer des vidanges à 2 hauteurs différentes

+ AVANTAGE PRO

- + Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules soit par gravité (sous pont élévateur ou fosse), soit par aspiration par le puits de jauge du moteur. La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°. Attention : vidange de liquides inflammables ou agressifs interdite.



LIAISON AU SOL & LEVAGE

Ravaglioli

5690€HT
00

DÉMONTÉ PNEUS PL AVEC PROTECTION JANTES ALU

RÉF. GRS926

- Mandrin Hydraulique
- Capacité de 11 à 27"
- Largeur maxi de la roue : 950 mm
- Diam. Maxi de la jante : 1 300 mm
- Puissance du détalonneur 16 tonnes
- Commandes ergonomiques sur bras mobile
- Grande robustesse, usage intensif, encombrement mini

Hors livraison, hors installation

PROTECTION JANTE ALU
OFFERTE (G108A2)



Ravaglioli

5690€HT
00

ÉQUILIBREUSE DE ROUES PL

RÉF. GTL2.120NRC

- Auto-étalonnage et auto-diagnostic
- Arrêt automatique en position de balourd
- Programmes statique, dynamique et ALU
- Ecran LCD
- Dispositif de levage pneumatique de roue (capacité : 200kg)
- Cônes PL, adaptateur et frette de serrage à volant

Hors livraison, hors installation

Ravaglioli



CÔNE VUL / PETIT PL
OFFERT (GAR113)

RÉPÉTITION D'ÉCRAN
SUR TABLETTE SMARTPHONE
OFFERT



Ravaglioli

12490€HT
00

APPAREIL DE GÉO PL AVEC GRIFFES ET PLATEAUX

RÉF. TD8080TWS + STDA30E + STDA29L

- Système de mesure spécifique PL/VU 4 Têtes, 8 caméras CCD portée = 18 mètres
- Logiciel dédié PL
- Transmission sans câbles Blue-Tooth
- Banque de données complète VU/PL
- Logiciel Ultra simple : 4 touches de commande
- Griffes et plateaux inclus
- Mise en service personnalisée sur site incluse

Hors livraison, hors installation

NEXION

12490€HT
00

APPAREIL DE GÉO PL EMBARQUÉ - C500 1.1 ROAD TRUCK

RÉF. 0-3322501

- Permet de réaliser des prestations sur site déporté
- Toutes les infos sur demande

Livré franco. Mise en service 650€

LIAISON AU SOL & LEVAGE

PONTS



CAPACITÉ 6 000 KG



CAPACITÉ 5 500 KG

ISO TECH

5990 €HT
00

LIVRÉ INSTALLÉ

**PONT DE 2 COLONNES 6T
SANS EMBASE**

RÉF. IEQ1014

- Hauteur libre réglable : 4,54 - 4,23 m
- 2 vérins hydrauliques
- Synchronisation par câbles
- Électrovanne de descente
- Système de blocage de sécurité
- Électromagnétique
- Micros électroniques fin de course
- 4 bras de 3 segments jusqu'à 1,80 m de longueur

+ AVANTAGE PRO

- + Bras permettant de lever une gamme très large de véhicule de la citadine au gros VUL
- + Idéal pour répondre aux exigences des réseaux VAG

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de levage : 6 000 kg
- Temps de levage : 50 sec
- Alimentation : 400V / 3 Ph / 50 Hz 5,9 A / 3 kW
- Poids net : 1 100 kg
- Extension : 67 mm - 127 mm

Blitz

22990 €HT
00

**COLONNES MOBILES 4 X 7,5 T
+ JEU DE 4 CHANDELLES 7,5T**

RÉF. 124702 + ST-75-M-x4

- Fonctionnement sur batterie (pas de fil) – Autonomie jusqu'à 15 cycles
- Communication sans fil entre les colonnes
- Double protection contre la surcharge
- Grande mobilité des colonnes
- Pas de colonne principale. Toutes les fonctions sont disponibles sur chaque colonne
- Modulaire jusqu'à 8 colonnes
- Hauteur de levée max : 2 260 mm
- Taille du pneu : 570 – 1 300 mm
- Livré avec 4 chandelles 7,5 tonnes

Hors livraison, hors installation

CRICS



Blitz

4590 €HT
00

CRIC BORD DE FOSSE 15T

RÉF. 124599

- Conception robuste
- Piston de 80mm de diamètre pour absorber les contraintes latérales
- Capacité 15 tonnes
- Course 800 mm
- Largeur du châssis : 800 – 1 100 mm
- Accessoires en option : traverse, support boîte de vitesse, ...

Hors livraison, hors installation

Ravaglioli

10990 €HT
00

**JEU DE 4 COLONNES
MOBILES 2,5T POUR VU**

RÉF. RAV212NC

- Version spécial pour VU et camping car.
- Capacité 2.500 kg par colonne, pour intérieur

Hors livraison, hors installation

LIAISON AU SOL & LEVAGE

NEXION

5499€HT
00

LIVRÉ FRANCO

CRIC DE FOND DE FOSSE 15T GGD150F

RÉF. 59 00 000

- Capacité 15t
- Course 1 285 mm
- Idéal dépose / repose boîte de vitesse
- Fabriqué au Danemark



NEXION

690€HT
00

LIVRÉ FRANCO

TRAVERSE POUR CRIC DE FOND DE FOSSE T4-1

RÉF. 58 66 500

- Permet de lever la charge sur 2 points de levage



NEXION

690€HT
00

LIVRÉ FRANCO

SUPPORT BOÎTE DE VITESSES AS3

RÉF. 59 00 500

- Inclinable jusqu'à 10 degrés
- Livré avec cales & sangles



ÉQUIPEMENTS

EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

4999€HT
00

PRESSE 75T PIVOTANTE

RÉF. 950MA380

Presse 75T pivotante comprenant le chariot, la presse, la pompe oléo, le manomètre et le jeu d'outils. Course vérin 155mm, passage entre tirants 370mm.

- Poids : 250 Kg
- Fluide Air et Huile hydraulique
- Taille (l x L x h) : 700 x 1200 x 1050



rema.germany
remanufactured parts

669€HT
00

OUTIL DE MONTAGE FAP SCANIA POUR SILENCIEUX AVEC FAP

RÉF. 845050

Simplicité de montage et démontage des filtres à particules sur Scania. Outil de montage pour FAP adapté pour Scania et permet un démontage et montage simples et sans endommager le FAP.



5999€HT
00

EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

KIT PRESSE 75T PIVOTANTE + VÉRIN CREUX 30T ET KIT VÉRIN

RÉF. 950MA382

Ensemble presse 75T pivotante, vérin creux 30t et kit vérin dépose repose silentblocs bras de suspension.

- Kit comprenant :
 - 1 presse 950MA380,
 - 1 vérin 954MA004-J avec coupleur 954MA002
 - 1 kit vérin 954MA016.

1299€HT
00

GYS

CHARIOT POUR CLÉ À CHOC - PACK TROLLEY IW1

RÉF. 007925

Pack trolley iw1 contenant : le trolley iw1 (réf. 063136) + 1 paire de gants de manutention (réf. 045897)

Le support clé à choc est un outil ergonomique et efficace, facilitant l'utilisation de clé à choc pour poids lourds. Il permet à un opérateur de soutenir la masse, le couple et la totalité des vibrations de la clé à choc lors de son utilisation sur un véhicule poids lourd. Conçu pour améliorer le quotidien des professionnels, il permet de minimiser les efforts lors de l'utilisation des clés à choc poids lourd. Sa conception élaborée permet, une évolution simple et facile dans les zones de travail, de s'adapter à une large gamme de clé à choc et d'assurer une position de travail stable. Clé à choc non incluse.



TRANSPALETTES

319€HT **00** **ISO TECH**

TRANSPALETTE 2.5T

RÉF. IEQ0010

- Fourche 525x1838mm, soupape anti surcharge.

+ AVANTAGE PRO

- + Sécurisé : équipé d'une soupape « anti-surcharge »
- + Robuste : jantes alu et peinture traitement epoxy
- + Silencieux : roues bandage caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité : 2,5 tonnes
- Longueur des fourches : 525 mm
- Largeur des fourches : 1 838 mm
- Hauteur au sol mini / maxi : 85 / 200 mm
- Levée complète : 13 coups
- Poids : 67 kg



PRAMAC
1699€HT **00**

TRANSPALETTE HX10E

RÉF. EF0420V0000

- Charge de travail : 1000Kg
- Hauteur : 800mm
- Capacité de la batterie : 60Ah
- Fourches : 1150 X 540



+ AVANTAGE PRO

- + La série HX 10E offre une fiabilité et une facilité d'utilisation extraordinaires grâce à la nouvelle protection frontale innovante et à un poids réduit.
- + Le chariot permet un levage de poids électrique à une hauteur de 800 mm, il crée un échafaudage réglable utile qui s'adapte aux endroits comme les ateliers. Il s'utilise également pour soutenir d'autres machines dans les zones de production, de prélèvement de stock et autres lieux.

ÉCLAIRAGE

ISO TECH

20€HT **90**

BALADEUSE COMPACTE 110 LUMENS

RÉF. IEQ4003

- Puissance éclairage principale : cob 2w – 110 lumens
- Puissance éclairage secondaire : smd 1w – 40 lumens
- Modes d'éclairage : max / moyen / torche
- Autonomie (h) : 2,5 / 8 / 4,5h
- Batterie : li-ion 3.7v – 1 000 mah
- Mode de recharge : usb – câble fourni
- Temps de charge (h) : 2h
- Résistance aux chocs : chute > 1,5 m
- Résistance à l'humidité : ipx4 – projections d'eau
- Poids net : 108 g



ISO TECH

44€HT **90**

PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

RÉF. IEQ4006

- Base pivotante 180°aimantée
- 10W COB - Intensité Max : 1100 Lumens
- 5 modes de puissance
- Batterie Li-ion 4400mAh avec indicateur de niveau
- Autonomie : 3 h à pleine puissance

PETIT OUTILLAGE

94€HT **CLAS**
GARAGE SOLUTIONS

CLÉ A SANGLE FILTRE HUILE IVECO / VOLVO / RENAULT

RÉF. HU 0023

- Permet également le démontage des filtres dessiccateurs des systèmes de freinage SCANIA, VOLVO, DAF et MAN
- Ø mini : 100mm
- Ø maxi : 110mm
- Entraînement : 1/2"



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

699€HT **00**

ARRACHE MOYEU PL UNIVERSEL

RÉF. OM 3455

- 5 branches
- Diamètre ouverture max. : 425mm
- Force d'arrachement jusqu'à 30T
- Pour écrous M14 à M22



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

99€HT **00**

DÉMULTIPLICATEUR DE COUPLE

RÉF. OM 4535

- Démultiplicateur de couple R1 : 58 L.270mm
- Rallonge L.255mm
- Douilles 24-27-30-32-33-38mm, H.80mm entraînement 1"
- Adaptateurs 1 «Femelle-Femelle» et 3/4 «Male-1» Femelle H.80mm

+ **AVANTAGE PRO**

+ Pour enlever et extraire les moyeux de roue et les arbres d'entraînement

OUTILLAGE À MAIN

FACOM

2090€HT **00**

COMPO «POIDS LOURDS»

+ SERVANTE
4 MODULES
6 TIROIRS

RÉF. JET.6M4PLPF

- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg
- Poids : 90,0 kg

DONNÉES TECHNIQUES

• Tiroir 1 : 4 modules :

Cliquet étanche 1/2" et accessoires
+ 18 douilles de 8 à 32 mm
+ 17 douilles 1/2" longues 6 pans de 12 à 32 mm

+ 19 tournevis Protwist® : fente, Phillips® et Pozidriv®

• Tiroir 2 : 3 modules :

4 pinces (coupante, becs 1/2 ronds, multiprise, étai)
+ 1 massette à embouts interchangeables
+ 1 marteau tri matières
+ 2 burins et 1 pointeau 6 mm
+ 4 pinces Circlips®

• Tiroir 3 : 3 modules :

Coffret 1/4" RL Nano cliquet étanche
+ 17 clés mixtes de 6 à 24 mm
+ 2 jeux de clés mâles Torx® et 6 pans
+ 1 cliquet porte-embouts 1/4"
+ 1 rallonge porte-embouts
+ 5 clés mixtes OGV® de 26 à 32 mm



FABRIQUE EN FRANCE



FACOM

1311€HT **00**

COMPO «POIDS LOURDS» SEULE

RÉF. CM.PL2PF

- 10 modules

COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE !



FACOM

599€HT
00

COMPOSITION «POIDS LOURDS» 3/4 EN MODULE MOUSSE

RÉF. MODM.XXL8PF

- Cliquet 3/4" étanche
- Poignée coulissante 3/4"
- Rallonge 200 mm
- Rallonge impact 175 mm
- 4 douilles 6 pans 40, 44, 50, 55 mm
- 12 douilles impact 6 pans 19, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46 mm
- 2 augmentateurs impact 1/2" à 3/4" et 3/4" à 1"
- Réducteur impact 3/4" à 1/2"
- 3 goupilles, 2 bagues



FACOM

119€HT
00

RETIREZ LES VIS ET GOUJONS
CASSÉS EN LIMITANT LE RISQUE
D'ABIMER L'ASSEMBLAGE

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOUJONS CASSÉS

RÉF. SXE.J7MGRPPB

- Construction en acier carbone catégorie S2
- Fourni dans un coffret MBOX Taille S
- 7 tailles : 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Longueur : 70 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Manchon d'expulsion breveté facilitant la dépose des vis extraites
- Fonctionnement sur filetage à droite ou à gauche
- Éventuel perçage avec forêt standard (non conique)
- Matériaux et finitions de qualité supérieures : confèrent résistance et robustesse



UNE CLÉ E100108
DYNAMOMÉTRIQUE
OFFERTE !

EXPERT

1599€HT
00

SERVANTE LARGE 7 TIROIRS + COMPOSITION D'OUTILS

RÉF. E220387

- Module serrage 138 pièces :
 - 2 cliquets, douilles courtes et longues 1/4" : 4 à 14 mm ; cliquet, douilles courtes et longues 3/8" : 8 à 22 mm, cliquet, douilles 1/2" : 8 à 32 mm.
 - Douilles tournevis 6 pans, Torx®, Plat, Phillips®, Pozidriv®.
 - Embouts de vissage : Plat, Phillips®, Pozidriv®, 6 pans, Resistorx®.
 - Rallonges, cardans et accessoires.
- Module de Vissage 21 pièces :
 - Tournevis pour vis à fente (électricien) : 3,5 x 75 - 4 x 100 ; tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175, tournevis Phillips® : PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125, 6 tournevis Resistorx® : TT10 > TT40.
 - Marteau; massette de 32 mm; chasse-goupilles de 4, 6 et 8 mm, burin à profil constant de 24 mm, pointeau de 6 mm.
- Module de Pinces et Clés 48 pièces :
 - Pince coupante mécanicien; pince becs demi-ronds - droits; pince multiprise entrepassée à verouillage; pince-étau grande capacité.
 - Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans métriques, jeu de 7 clés mâles Torx®, jeu de 12 clés mixtes à cliquet 8 > 19 mm; jeu de 16 clés mixtes 6 > 24 mm.
- Nouveau plateaux mousses :
 - Module 2/3 tôlerie : 1 pince à riveter 270 mm, 1 pointeaux 4 mm, 1 pointe à tracer acier 190 mm, 1 réglé 200 mm, 1 cisaille aviation coupe droite, 1 scie à métaux, poignée revolver, 1 mètre à ruban bi-matière, 1 cutter 18 mm, 1 pied à coulisse mécanique 1/20mm.
 - Module pinces Circlips : 1 pince fermante droite, 1 pince fermante becs à 90, 1 pince ouvrante droite, 1 pince ouvrante becs à 90.
 - Module douilles longues.
 - Module de 8 clés mâles en T emmanchées.
 - Module douilles et accessoires impact 1/2"
 - Module 4 limes : plate bâtarde de 200 mm, demi-ronde



ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



FACOM

1176 €HT
00

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30T

RÉF. DL.1530CAPF

- Poignée articulée longue 1,30 m
- Hauteur mini de prise sous caisse : 150 mm
- Longueur : 480 mm
- 2 étages : 30 tonnes - levée 223 mm
- 15 tonnes - levée 289 mm
- Poids : 30 kg

FACOM

1877 €HT
00

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-25-50T

RÉF. DL.1050APF

- Poignée articulée longue 1,38 m
- Hauteur mini de prise sous caisse : 160 mm
- Longueur : 825 mm
- 3 étages : 50 tonnes - levée 222 mm
- 15 tonnes - levée 283 mm
- 10 tonnes - levée 352 mm
- Poids : 61 kg



FACOM

579 €HT
00

EXTRACTEUR POUR PRISE EXTERIEURE GRANDE CAPACITÉ - 2 OU 3 GRIFFES

RÉF. U.27AS3

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.



DEWALT

175 €HT
00

MEULEUSE XR 18V BRUSHLESS 125 MM (INTERRUPTEUR À PALETTE)

RÉF. DCG406NT-XJ

- Carter compact, pour travailler dans des espaces confinés
- Système d'évacuation
- Maille limitant la poussière aspirée dans le moteur
- Poignée soft grip : meilleure adhérence et plus confortable
- Ø du disque : 125 mm
- Régime à vide : 9000 tr/min
- Poids : 1,75 kg

DEWALT

219 €HT
00

PERCEUSE VISSEUSE COMPACT XR 18V

RÉF. DCD709L2T-QW

- Couple dur / tendre : 65 / 26 Nm
- Cadence de frappe : 0-7650 / 28050 cps/min
- Régime à vide : 0-450 / 1650 tr/min
- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Ø perçage bois / béton / métal : 30 / 13 / 13 mm
- Design ergonomique, compact et léger
- 2 vitesses
- 15 positions
- Lampe LED
- Mandrin métal
- Poids : 1.5 kg



LIVRÉE AVEC
2 BATTERIES,
CHARGEUR,
CLIP CEINTURE,
COFFRET TSTAK

CLÉS



Chicago Pneumatic

759^{€HT}₀₀

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1" CP8925

RÉF. 8941089250

- Clé graduée en ft-lbs et Nm
- Réglage manuel du couple de serrage sur la partie supérieure de la poignée
- Graduation fine
- Annonce de l'atteinte du couple par son et vibration
- Certificat de calibration ISO 6789 fourni
- Livrée dans une boîte de protection
- Clé numérotée

+ AVANTAGE PRO

- + Durable : Fiabilité du mécanisme 25000 cycles
- + Robuste : cliquet fixe à 54 dents avec système d'éjection rapide de la douille
- + Confort : Poignée en aluminium noir résistant aux agents chimiques d'ateliers de mécanique
- + Compact : pour des applications dans des espaces confinés



Chicago Pneumatic

459^{€HT}₀₀

CLÉ À CHOCS CARRÉ 3/4" CP7769

RÉF. 8941077691

- Longueur = 7.9 in. / 200 mm
- Tous les contrôles à portée de main
- Gachette progressive
- Ajustement de la puissance à une main
- Contrôle à une main du sens inverse
- Couple maximal de 1440 ft.lbs / 1950 Nm
- Carter du moteur en matériaux composite
- Mécanisme à double marteau
- Entrée d'air pivotante à 360 °
- Anneau de retenue de douille combiné à un trou.



Chicago Pneumatic

699^{€HT}₀₀

CLÉ À CHOCS 1" CP7776

RÉF. 8941077760

- 1,300 Nm de couple maximal en desserage
- Changement de direction à une main (Système d'anneau rotatif)
- Une longueur égale à 175 mm
- Plaques d'extrémité anodisées dures
- Cylindre en aluminium chromé dur
- Mécanisme d'impact à double marteau
- 2.0 kg grâce à son carter moteur en composite
- Nom de l'outil gravé au laser à l'arrière de l'outil
- Poignée incurvée avec un revêtement en caoutchouc



Chicago Pneumatic

189^{€HT}₀₀

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7748

RÉF. 8941077481

- 1,300 Nm de couple maximal en desserage
- Changement de direction à une main (Système d'anneau rotatif)
- Une longueur égale à 175 mm
- Plaques d'extrémité anodisées dures
- Cylindre en aluminium chromé dur
- Mécanisme d'impact à double marteau
- 2.0 kg grâce à son carter moteur en composite
- Nom de l'outil gravé au laser à l'arrière de l'outil
- Poignée incurvée avec un revêtement en caoutchouc



Chicago Pneumatic

259^{€HT}₀₀

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7755

RÉF. 8941077551

- Couple maximal : 1 300 Nm
- Coups par minute : 1 200
- Vitesse à vide : 7 700 tr/min
- Mécanisme double marteau adapté à tous types de serrage
- Longueur : 169 mm
- Poids : 1,93 kg
- Entrée d'air 1/4"
- 11 positions d'ajustement au serrage
- De 5% à 100% de la puissance maximale
- Système « Air Flex Mini » breveté, le tuyau est toujours en position idéale pour travailler
- Jonc de friction, pour un changement rapide de la douille
- Gâchette large pour une manœuvre simplifiée avec le port de gants



PUISSANT, SIMPLE, RAPIDE, COMPLET,
WWW.TRUCKISSIMO.COM VOUS PERMETTRA :



D'IDENTIFIER VOS VÉHICULES

À partir d'une immatriculation
ou d'un VIN, trouvez un véhicule
quelque soit sa marque.



**DE VOUS APPROVISIONNER
EN PIÈCES**

24H24 - 7J/7

Trouvez la pièce disponible
et passez commande en un clic.



**D'INTERVENIR SUR TOUTES
MARQUES ET TOUS TYPES
DE VÉHICULES**

Un accès direct et contextualisé
aux données techniques
& d'entretien.



**POUR LES MODALITÉS D'ABONNEMENT,
CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL AD POIDS LOURDS**



► **Retrouvez-nous sur www.ad-poidslourds.fr**