

OP SPÉCIALE HIVER

DU 1^{ER} OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Offre dans la limite des stocks disponibles et valable chez les Distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

CHAUFFAGE

DÉMARRAGE & CHARGE

ÉLECTRICITÉ, SOUDAGE & CARROSSERIE

AIR COMPRIMÉ

LUBRIFICATION & GRAISSAGE

LIAISON AU SOL & LEVAGE

OUTILLAGE PNEUMATIQUE & À MAIN

PETIT ÉQUIPEMENT

NETTOYAGE

SOVELOR

259€HT
00

CHAUFFAGE AIR PULSÉ PORTABLE

RÉF. BLP33M

- Puissance réglable de 18 à 33 kw
- Débit d'air : 1 000 m³/h
- Alimentation 230 V / 50 hz
- Combustion directe
- Livré avec sécurité stop-gaz, tuyau et détendeur gaz.

DONNÉES TECHNIQUES

- Gaz propane
- Allumage manuel.



SOVELOR

1499€HT
00

CHAUFFAGE FUEL RAYONNANT

RÉF. FLASH1

- Combustion directe
- Brûleur à 1 allure
- Alimentation 230 V / 50 hz
- Réservoir intégré de 60 L avec jauge
- Parabole orientable verticalement
- Rendement thermique 100%
- Allumage automatique.

DONNÉES TECHNIQUE

- Mobile sur roues.

SOVELOR

559€HT
00

CHAUFFAGE AIR PULSÉ AU FUEL

RÉF. B100

- Puissance 29 KW
- Débit d'air : 950 M³/H
- Réservoir de carburant intégré de 44 L avec jauge de niveau
- Brûleur fuel à allumage automatique pouvant être piloté par thermostat d'ambiance ou horloge (option)
- Châssis avec roues lui conférant une grande mobilité
- S'utilise en plein air ou dans des locaux ventilés.

DONNÉES TECHNIQUE

- Mobile sur roues.



SOVELOR

1549€HT
00

CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FUEL AVEC CHEMINÉE

RÉF. HPV55

- Puissance 49 KW
- Débit d'air : 2150 M³/H
- Réservoir de carburant intégré de 65 L avec jauge de niveau
- Brûleur fuel à allumage automatique pouvant être piloté par thermostat d'ambiance ou horloge (option)
- Souffle un air chaud propre sans fumées
- S'utilise en plein air ou dans les locaux fermés.

DONNÉES TECHNIQUE

- Mobile sur roues.



SOVELOR

399€HT
00

PURIFICATEUR D'AIR AVEC FILTRE E10 ET HEPA H14

RÉF. HL400V

- Débit d'air maxi : 164 m³/h
- Alimentation 230 V / 50 hz
- Puissance moteur 85w.



DÉMARRAGE & CHARGE

CHARGEUR DE BATTERIE



229€HT
00

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 20.12/24 PL

RÉF. 026049

- Haut rendement, facteur de marche de 20 A à 100 % (40°C)
- 4 modes de charge :
 - Pb : 12 V de 15 Ah à 300 Ah et 24 V de 15 Ah à 240 Ah
 - LiFePO4 : de 7 Ah à 300 Ah et 24 V de 7 Ah à 240 Ah
- 3 courants de charge : 7 A, 15 A et 20 A
- Récupère même les batteries profondément déchargées (SOS Recovery)
- Boîtier compact, léger et portable.

DONNÉES TECHNIQUES

- D'une puissance de 20 A, le GYSFLASH 20.12/24 PL est un chargeur multi-tension conçu pour recharger les batteries 12 V et 24 V au Plomb (Gel, AGM, Liquide, etc) et Lithium-Fer Phosphate (LFP / LiFePO4).



TESTEUR DE BATTERIE



309€HT
00

TESTEUR DE BATTERIE PBT 824

RÉF. 025738

- Pincettes isolées
- Large écran d'affichage rétroéclairé et multicolore pour une meilleure analyse.
- Luminosité de l'écran ajustable
- Rapport de test complet avec date, heure, non personnalisé
- Interface multilingue (10 langues)
- Protection contre les inversions de polarité
- Boîtier ABS (résistant aux acides) + protection antichoc
- Alimentation : 6 piles de 1,5 V fournies (type AA)
- Cordon détachable.

DONNÉES TECHNIQUES

- Batterie 6, 12 V et pack 24 V (2 x 12 V) : teste la tension et l'état de charge.
- Démarreur 12 et 24 V : teste la tension en démarrage.
- Alternateur 12 et 24 V : teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.
- Impression des résultats avec l'imprimante thermique intégrée.



BOOSTERS



1099€HT
00

BOOSTER SANS BATTERIE GYSCAP 24V

RÉF. 028944

- Une énergie de 2 500 A en démarrage 10 000 A en «peak»
- Deux modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS) pour les véhicules
- Pourvus de batteries en décharges profondes.
- Enchaîne des milliers de démarrages sans s'arrêter.

DONNÉES TECHNIQUES

- Destiné aux véhicules équipés de batterie 24 V (2 x 12 V) : poids-lourds, bus..., le GYSCAP 24 V utilise la technologie des supercondensateurs (sans batterie) pour lui procurer une puissance de démarrage instantanée. Intelligent, il exploite la tension du véhicule démarré pour se recharger automatiquement à 100%. Cet appareil est totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.



520€HT
00

BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER PRO 24 XL

RÉF. 025905

- Équipé de :
 - 2 ports USB 5 V - 2.1 A pour recharger smartphone, tablette, GPS...
 - 1 port de sortie 12 V - 3.5 A, idéal pour alimenter un appareil électrique 12 V (glacière, ventilateur...).

DONNÉES TECHNIQUES

- Le NOMAD POWER PRO 24 XL est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :
 - Booster pour véhicules 24 V (camions, engins de chantier).
 - Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.
 - Lampe de secours/signalisation.



SOUDAGE



10590€HT₀₀

PACK GYSPOT INVERTER PTI.G

RÉF. 008373

GENIUS INNOVATION

- Pince à transformateur intégré (11.3 kg)
- Surouverture automatique pour accéder rapidement aux zones de soudage
- Potence ajustable avec un déport de 120 cm du générateur
- Soudeuse par point INVERTER refroidie liquide
- Soudage des Aciers à haute résistance (UHLE / aciers au Bore)
- Force de serrage aux électrodes de 550 daN
- Courant de soudage de 14 500 A
- Réglage automatique des paramètres de soudure
- Fonction traçabilité des points de soudure.



4990€HT₀₀

PACK SPEEDLINER PREMIUM ARCPULL 200 + EXPERT 230

RÉF. 007161

GYSPOT ARCPULL 200

- Soudure par arc tiré (Technologie ARCPULL)
- Débosselage Alu
- Équipé d'un pistolet linéaire motorisé
- Soudage d'anneaux aluminium
- Soudage de goujons acier et aluminium
- Alimentation monophasée 230 V

GYSPOT EXPERT 230

- Carrosserie Acier
- Équipée d'un pistolet automatique et d'un pistolet à gâchette
- Alimentation monophasée 230 V.



INCLUS DANS CE PACK



Affuteur pour caps bombes et ronds



Lot de 3 bras : G2 + G3 + G4



Boîte de 40 caps bombe type A



Liquide de refroidissement spécial soudage (10 l)



Housse de protection pour gyspot 32D & 100R / T3 & M3 GYS



Gants de manutention en cuir de chèvre (10)

INCLUS DANS CE PACK



Manomètre / débitmètre 15 l / min - FR/DE



Thermomètre infrarouge



6180€HT₀₀

PACK AUTOPULSE 320-T3

RÉF. 005310

POSTE SPÉCIAL CARROSSERIE

- Alimentation triphasée 400 V
- 3 dévidoirs
- Soudage des aciers, des inox, alu et le soudo-brasage des aciers haute résistance (CuSi3, CuAl8)
- Pour fil de Ø0.6 à 1.2 mm
- De 15 à 320 A
- Mode Synergique, Spot et Delay
- Écran couleur 5".



3919€HT₀₀

POSTE À INDUCTION POWERDUCTION 110LG

RÉF. 058590

- 11 kW
- Câble inducteur de 4m
- 80 Kg.

AVANTAGES PRO

- Le poste à induction Powerduction 110 LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques à une puissance de 11 kW en continu. Alimenté en triphasé 400 V, il fonctionne sur prise 16 A.



GROUPE ÉLECTROGÈNE

KÄRCHER

makes a difference

980€HT
00

**GROUPE ÉLECTROGÈNE
PGG 8/3**

RÉF. 10422090

- Le groupe électrogène délivre 400 V à une puissance continue de 7 kW ou 230 V à une puissance continue de 2 kW
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée minimale de cinq heures et demie par plein
- Démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé
- Cadre en métal robuste.



🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 400 V
- Nombre de phases : 3 Ph
- Puissance nominale 2 kW
- Puissance nominale (courant triphasé) : 7 kW
- Puissance max. : 2,5 kW
- Puissance max. (courant triphasé) : 7,5 kW
- Type de moteur : essence
- Cylindrée : 400 cm³
- Puissance du moteur : 11,8 / 16,1 kW/PS
- Capacité du réservoir : 25 l
- Durée de fonctionnement à 50% de puissance de sortie : 7 h
- Durée de fonctionnement à 100% de puissance de sortie : 5,5 h
- Poids : 89,7 / 90 / 97,4 kg
- Dimension (l x L x h) : 743 x 713 x 670

AIR COMPRIMÉ

COMPRESSEURS D'AIR

**UN COMPRESSEUR 24 L
OFFERT* !**

**Chicago
Pneumatic**

1499€HT
00

**COMPRESSEUR À PISTONS CPRD
8500 NS39 FT 11 BARS**

RÉF. 4116022866

- Compresseur Pistons
- Puissance CV : 7,5 CV
- Puissance kW : 5,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Direct
- Sortie d'air : 3 / 4 F
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 250 tr/mn

- Pression : 11 bars
- Poids : 280 kg.

🔧 DONNÉES TECHNIQUES

Protection utilisateur :

- Arrêt du disque en moins de 2s
- Embrayage électronique
- Frein électronique
- Interrupteur à palette
- Démarrage progressif.



**UN COMPRESSEUR 24 L
OFFERT* !**

**Chicago
Pneumatic**

2499€HT
00

**COMPRESSEUR À PISTONS CPRP
8500 NS39 FT 11 BARS**

RÉF. 4116007344

- Compresseur Pistons insonorisé
- Puissance CV : 7,5 CV
- Puissance kW : 5,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie

- Démarrage : Direct
- Sortie d'air : 3 / 4 F
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 170 tr/mn
- Pression : 11 bars
- Poids : 250 kg
- Niveau sonore LpA : 77 dB (A).



**UN COMPRESSEUR 24 L
OFFERT* !**

**Chicago
Pneumatic**

3449€HT
00

**COMPRESSEUR À PISTONS CPRO
10500 B700 FT YD 11 BARS**

RÉF. 4116000189

- Compresseur Pistons avec sécheur
- Puissance CV : 10 CV
- Puissance kW : 7,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Étoile-triangle
- Sortie d'air : 3 / 4 F (sortie sécheur)
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 300 tr/mn
- Pression : 11 bars
- Poids : 314 kg.



**UN COMPRESSEUR 24 L
OFFERT* !**

**Chicago
Pneumatic**

2999€HT
00

**COMPRESSEUR À PISTONS CPRD
10500 NS700 FT YD 15 BARS**

RÉF. 4116022882

- Compresseur Pistons
- Puissance CV : 10 CV
- Puissance kW : 7,5 kW
- Capacité du réservoir : 500 L
- Type de compresseur : Bi-cylindrique, bi-étagé
- Entraînement : Courroie
- Démarrage : Étoile-triangle
- Sortie d'air : 3 / 4 F
- Tension : 400V Tri
- Vitesse de rotation : 1 000 tr/mn
- Pression : 15 bars
- Poids : 305 kg.



*Pour l'achat d'un compresseur Chicago Pneumatic de la sélection. Réf. 1129100009 B15 Base Line. Prix public du compresseur offert : 240€ HT.

DISTRIBUTEURS D'HUILE

ISO TECH

459^{€HT}₀₀

ENSEMBLE DISTRIBUTION D'HUILE MOBILE

RÉF. IEQ2003

- Pompe à huile : 3:1
- Pistolet de distribution avec compteur digital
- Bec anti-goutte
- Alimentation par pile 3v fournie
- Flexible hydraulique 4 m
- Longueur de la canne de la pompe : 940 mm
- Chariot pour fût de 200-220 kg.

AVANTAGES PRO

- Kit complet prêt à l'utilisation
- Pistolet avec compteur digital de haute précision
- Chariot robuste et maniable
- Pompe 3:1 à fort débit pour optimiser votre productivité.

DONNÉES TECHNIQUES

- Débit max : 27 L / min
- Débit avec flexible 4m : 18 L / min
- Pression de fonctionnement : 3 – 8 bars
- Diamètre de la canne : 34 mm
- Poids : 15 kg
- Pression de fonctionnement : 3 – 70 bar
- Débit de fonctionnement : 1 – 30 L / min.



ALGI

550^{€HT}₀₀

ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE «ÉCO» 3/1 MOBILE POUR FÛT 200L

RÉF. 07750600EC

- Débit libre : 25l/min
- Flexible : 4m
- Pistolet compteur digital
- Raccord de sortie : 1/2 » Gaz (M)
- Raccord d'entrée d'air : 1/4 » Gaz (F)
- Pression d'air d'utilisation : 6 à 8 bars.

AVANTAGES PRO

- Ensemble mobile de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace d'huile conditionnée sous forme de fûts de 200l. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le remplissage de divers réservoirs.



ALGI

400^{€HT}₀₀

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE 60/1 POUR TONNELET 50 KG

RÉF. 07705505

- Débit libre : 1600 g/min
- Pression max : 480 bar
- Flexible : 4m.

AVANTAGES PRO

- Ensemble mobile spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de tonnelet 50 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines.



ALGI

700^{€HT}₀₀

BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE 120 L POUR FOSSE AVEC POMPE 1/1

RÉF. 07790550

Composition :

- Pompe pneumatique 1/1
- Grille amovible brise jet
- Robinet de vidange ø 3/4" (F)
- Ensemble monté sur 4 galets réglables suivant la largeur de la fosse (83 cm à 120 cm).



GROUPES DE TRANSFERT

ALGI

180^{€HT}₀₀

GRUPE DE TRANSFERT GASOIL 12 V 50 L/MIN

RÉF. 07630000

- Pompe à palettes 12 V
- 220 W
- Flexible : 4m
- Diamètre 20 mm.



ALGI

180^{€HT}₀₀

GRUPE DE TRANSFERT GASOIL 24 V 50 L/MIN

RÉF. 07632000

- Pompe à palettes 24V
- 310 W
- Flexible : 4m
- Diamètre 20 mm.



AVANTAGES PRO

- Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électropompe, avec moteur en courant continu. En raison de son caractère compact, de sa fiabilité et de la facilité avec laquelle on l'installe, on peut l'utiliser dans tous les cas où la distribution ou le transvasement de gazole doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité, alors qu'on dispose uniquement d'une alimentation électrique par batterie. C'est le cas par exemple pour les machines de chantier, dans le domaine nautique ou pour les machines agricoles.

LUBRIFICATION & GRAISSAGE

STATION DE TRANSFERT



490€HT
00

STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL AVEC FILTRE ET ASPIRATION 230 V 52 L/MIN

RÉF. 07639200

- Type de fluide : Gasoil et fuel
- Débit : 52l/min
- Pompe à palettes
- Puissance : 350W
- Fonctionnement en continu
- Bruit inférieur à 75 dB.



AVANTAGES PRO

- Facile à installer, versatile et compacte, elle est utilisée où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution. Elle est pourvue de soupape de pied avec filtre et support pistolet. Longueur du tuyau de distribution 6 mètres. Livrée avec un filtre séparateur d'eau 30 Microns et kit d'aspiration en plutone 4 mètres avec clapet et crépine.

STATIONS DE DISTRIBUTION



1500€HT
00

STATION DE DISTRIBUTION GASOIL FUEL 1500L EN PEHD 52L/MIN

RÉF. 07685260

- Capacité : 1500 l
- Type de fluide : Gasoil et fuel
- Débit libre : 52 l/min
- Alimentation (volts) : 230 V
- Type de pompe : Pompe à palettes
- Puissance : 460 W
- Pistolet : Automatique
- Compteur : Mécanique 3 chiffres
- Flexible de refoulement: 4 m
- Poids (kg) : 93
- Détecteur de fuite + événement
- Sifflet limiteur de remplissage.



AVANTAGES PRO

- Cuve gasoil et fuel traitée anti-UV haute définition, de ce fait, l'installation extérieure est tout à fait possible.
- Plus besoin de bac de rétention grâce à cette cuve double paroi. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.
- Cuve Garantie 10 ans et pièces 2 ans.



1720€HT
00

STATION DE DISTRIBUTION 1500L ADBLUE® 32L/MIN EN PEHD AVEC PISTOLET AUTO ET COMPTEUR

RÉF. 07685365

- Capacité : 1500 l
- Détecteur de fuite + événement
- Sifflet limiteur de remplissage
- Pistolet auto avec tuyau de distribution 6 m
- Compteur digital
- Kit d'aspiration
- Type de fluide : AdBlue
- Débit libre : 32 l/min
- Pompe à membrane
- Alimentation : 230 V.



AVANTAGES PRO

- Cuve AdBlue® traitée anti-UV haute définition, de ce fait, l'installation extérieure est tout à fait possible.
- Plus besoin de bac de rétention grâce à cette cuve double paroi. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.
- Cuve Garantie 10 ans et pièces 2 ans.

LIAISON AU SOL & LEVAGE

DÉMONTE PNEUS

ISO TECH

5290€HT
00

DÉMONTE PNEUS PL

RÉF. IEQPL9002

- Démonte pneus électrohydraulique pour PL et Bus
- Pour jantes jusqu'à 26" de diamètre
- Pour roues jusqu'à 1 500 mm de diamètre
- Détalonneur 2500kg
- Fonctionnement efficace et robuste
- Kit de protection pour jantes alu
- Alimentation triphasée 400V.



ÉQUILIBREUSE

ISO TECH

3190€HT
00

ÉQUILIBREUSE PL

RÉF. IEQPL9005

- Élévateur de roue de série
- Équilibrage des roues acier/alu
- Pour jantes jusqu'à 24" de diamètre
- Pour roues jusqu'à 1200 mm de diamètre
- Pour roues jusqu'à 200kg
- Alimentation monophasée 230V
- Livré avec 5 cônes pour s'adapter à différents types de jantes.



LIAISON AU SOL & LEVAGE

CRIC

Chicago Pneumatic

1149 €HT
00

CRIC 30 TONNES

RÉF. 8941085030

- Hauteur Maximale : 409 mm
- Pistons hydropneumatiques
- Livré avec 2 rallonges pour une plus grande hauteur de levage - rangement le long de la poignée
- Joints anti-poussière
- Contrôle du levage et de la descente par joystick
- Conçus pour accéder à des points de levage sous des châssis bas de camions et bus
- Poignée de transport sur le corps du cric
- Poignée longue 1,3 m - d'une pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules
- Poignée orientable en 3 positions; 45°, 90° et 180°
- Roues larges en composite souple.



AVANTAGES PRO

- Facile à déplacer

PONT

ISO TECH

6790 €HT
00

**PONT DE 2 COLONNES
6T SANS EMBASE**

RÉF. IEQ1014

LIVRÉ INTALLÉ

- Hauteur libre réglable : 4,54 - 4,23 m
- 2 vérins hydrauliques
- Synchronisation par câbles
- Électrovanne de descente
- Système de blocage de sécurité
- Électromagnétique
- Micros électroniques fin de course
- 4 bras de 3 segments jusqu'à 1,80 m de longueur.

CAPACITÉ 6 000 KG



AVANTAGES PRO

- Bras permettant de lever une gamme très large de véhicule de la citadine au gros VUL
- Idéal pour répondre aux exigences des réseaux VAG.

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de levage : 6 000 kg
- Temps de levage : 50 sec
- Alimentation : 400V / 3 Ph / 50 Hz 5,9 A / 3 kW
- Poids net : 1 100 kg
- Extension : 67 mm - 127 mm.

OUTILLAGE PNEUMATIQUE & À MAIN

CLÉS À CHOC

Chicago Pneumatic

729 €HT
00

CLÉ À CHOCS 1" CP7776

RÉF. 8941077760

- Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
- Mécanisme de frappe à marteau basculant
- Poignée avec surmoulage composite et poignée latérale - 4 positions possibles
- Régulateur serrage - desserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
- Échappement d'air vers le bas pour la protection de l'opérateur
- Carré à double retenue : trou + jonc de friction
- Livré avec une protection en caoutchouc sur le carter avant.



Chicago Pneumatic

199 €HT
00

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7748

RÉF. 8941077481

- 1,300 Nm de couple maximal en desserrage
- Changement de direction à une main (Système d'anneau rotatif)
- Une longueur égale à 175 mm
- Plaques d'extrémité anodisées dures
- Cylindre en aluminium chromé dur
- Mécanisme d'impact à double marteau
- 2.0 kg grâce à son carter moteur en composite
- Nom de l'outil gravé au laser à l'arrière de l'outil
- Poignée incurvée avec un revêtement en caoutchouc.



OUTILLAGE PNEUMATIQUE & À MAIN

Chicago Pneumatic

249€HT
00

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7755

RÉF. 8941077551

- Couple maximal : 1 300 Nm
- Coups par minute : 1 200
- Vitesse à vide : 7 700 tr/min
- Mécanisme double marteau adapté à tous types de serrage
- Longueur : 169 mm
- Poids : 1,93 kg
- Entrée d'air 1/4"
- 11 positions d'ajustement au serrage
- De 5% à 100% de la puissance maximale
- Système « Air Flex Mini » breveté, le tuyau est toujours en position idéale pour travailler
- Jonc de friction, pour un changement rapide de la douille
- Gâchette large pour une manœuvre simplifiée avec le port de gants.

AVANTAGES PRO

- Variateur très précis.



Chicago Pneumatic

799€HT
00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1" CP8925

RÉF. 8941089250

- Clé graduée en ft-lbs et Nm
- Réglage manuel du couple de serrage sur la partie supérieure de la poignée
- Graduation fine
- Annonce de l'atteinte du couple par son et vibration
- Certificat de calibration ISO 6789 fourni
- Livrée dans une boîte de protection
- Clé numérotée.

AVANTAGES PRO

- Durable : Fiabilité du mécanisme 25000 cycles
- Robuste : cliquet fixe à 54 dents avec système d'éjection rapide de la douille
- Confort : Poignée en aluminium noir résistant aux agents chimiques d'ateliers de mécanique
- Compact : pour des applications dans des espaces confinés.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

219€HT
00

COFFRET CONTROLEUR CIRCUITS REFROIDISSEMENT PL

RÉF. AC 1002

Permet le contrôle simple et rapide par mise sous pression des circuits de refroidissement en se connectant en lieu et place du bouchon du vase d'expansion.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition :

- 5 bouchons métalliques à raccord rapide
- Régulateur de pression avec soupape de décharge
- Manomètre de contrôle 0 à 5 bar
- Kit remplissage par dépression
- 3 adaptateurs coniques de remplissage
- Manomètre de remplissage -1 à 0 bar
- Tuyaux de remplissage avec crépine
- Affectations : Volvo, GM, Kenworth, Peterbuilt, Freightliner.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

399€HT
00

COMPOSITION CLIQUET + 8 DOUILLES 6 PANS 1"

46-80MM
RÉF. OS 3550

DONNÉES TECHNIQUES

Composition :

- OS3551 : douille 6 pans 46mm 1"
- OS3552 : douille 6 pans 50mm 1"
- OS3553 : douille 6 pans 55mm 1"
- OS3554 : douille 6 pans 60mm 1"
- OS3555 : douille 6 pans 65mm 1"
- OS3556 : douille 6 pans 70mm 1"
- OS3557 : douille 6 pans 75mm 1"
- OS3558 : douille 6 pans 80mm 1"
- OS3559 : cliquet 1"
- OS3560 : rallonge 200mm 1"
- OS3561 : rallonge 400mm 1"
- OS3562 : poignée en T coulissante 1" L.550mm.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

699€HT
00

EXTRACTEUR DE SILENT BLOCS SAF Ø158MM

RÉF. OM 9391

Dimensions silent-bloc : 155/32x114
Code OEM silent-bloc : 4177302800A.

DONNÉES TECHNIQUES

- Affectations SK INTRAAX XO/XU.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

69€HT
00

CASSE ECROUS

RÉF. OM 0623

Ce coffret permet à l'utilisateur la dépose d'écrous grippés ou endommagés. Le principe est simple : l'outil choisi sectionne l'écrou afin de l'ouvrir pour l'extraire du pas de vis. Pratique et facile à utiliser, ce kit est indispensable en atelier.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition :

- SA0624 : casse écrous pour écrous de 9 à 12mm
- SA0625 : casse écrous pour écrous de 12 à 16mm
- SA0626 : casse écrous pour écrous de 16 à 24mm
- SA0627 : casse écrous pour écrous de 22 à 27mm.



OUTILLAGE PNEUMATIQUE & À MAIN

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

129€HT
00

CENTREUR EMBRAYAGES PL

RÉF. OM 0621

Permet le montage, le positionnement et le centrage précis des embrayages à simple et double disques.



🔑 DONNÉES TECHNIQUES

- 1 guide expansible de Ø36 à 48mm
- 1 guide expansible de Ø42 à 52mm
- 4 pions de centrage Ø20-25-27-30mm.

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

44€HT
00

SANGLE A SEGMENTS

RÉF. OM 0155

Cet outil est indispensable pour mettre en place les pistons dans le bloc cylindre : il s'adapte parfaitement aux pistons, maintient les segments et permet l'insertion sans risque de dommages.

🔑 DONNÉES TECHNIQUES

- Ø90-175mm H.165mm.



PETIT ÉQUIPEMENT

TRANSPALETTE

BALADEUSE & PROJECTEUR



ISO TECH

355€HT
00

TRANSPALETTE 2.5T

RÉF. IEQ0010

- Fourche 525x1838mm, soupape anti surcharge.

🔍 AVANTAGES PRO

- Sécurisé : équipé d'une soupape « anti-surcharge »
- Robuste : jantes alu et peinture traitement epoxy
- Silencieux : roues bandage caoutchouc
- Poids (kg) : 38.

🔑 DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité : 2,5 tonnes
- Longueur des fourches : 525 mm
- Largeur des fourches : 1 838 mm
- Hauteur au sol mini / maxi : 85 / 200 mm
- Levée complète : 13 coups
- Poids : 67 kg.



ISO TECH

21€HT
90

BALADEUSE COMPACTE 110 LUMENS

RÉF. IEQ4003

- Puissance éclairage principale : cob 2w – 110 lumens
- Puissance éclairage secondaire : smd 1w – 40 lumens
- Modes d'éclairage : max / moyen / torche
- Autonomie (h) : 2,5 / 8 / 4,5h
- Batterie : li-ion 3.7v – 1 000 mah
- Mode de recharge : usb – câble fourni
- Temps de charge (h) : 2h
- Résistance aux chocs : chute > 1,5 m
- Résistance à l'humidité : ipx4 – projections d'eau.
- Poids net : 108 g.

ISO TECH

44€HT
90

PROJECTEUR LED 1000 LUMENS

RÉF. IEQ4006

- Base pivotante 180°aimantée
- 10W COB - Intensité Max : 1100 Lumens
- 5 modes de puissance
- Batterie Li-ion 4400mAh avec indicateur de niveau
- Autonomie : 3 h à pleine puissance.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Nilfisk

4200^{€HT}₀₀

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE**

MH 5M-210/1100 FAX

RÉF. 107146953

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible hp 20 m (armé 2 tresses métal – dn 8)
- Lance à couplage rapide "tornado plus" (l 94cm) à pression réglable (détergent hp)
- Système « total check » : contrôle des sécurités & maintenance préventive
- Réservoir détergent : oui - 2 bidons de 10 l + 2 crépines d'aspiration
- Système anti-calcaire de série - ajustable (réservoir 1 l)
- Décompression automatique (flusostat).

AVANTAGES PRO

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons en céramique massive - garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100 % de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92 % et réservoir grande capacité
- Fonction « ECO » 60° C pour une faible consommation
- Enrouleur de flexible 20 m.

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 210
- Débit (l/h) maxi : 1100
- Calibre de la buse HP : 0550
- Puissance (kW) : 7,9
- TRI (V/Hz/Amp) : 400 / 50 / 13,5
- Marche / Arrêt : Oui, auto-temporisé
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 1450
- Puissance Chaudière (kW) : 80
- Température Eau/Vapeur : 90 / 150
- Réservoir diesel (l) : 30
- Consommation (kg/h) : 4,7
- Niveau Sonore (dBA) : 76
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 118 x 70 x 102
- Poids (kg) : 179.



Nilfisk

2500^{€HT}₀₀

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE**

MH 3C-180/780 PAX

RÉF. 107146891

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Lance à couplage rapide munie d'une buse hp « tornado plus » (100 % + efficace)
- Système « total check » : détection des défauts & maintenances préventives
- Réservoir détergent : oui – 10 l.

AVANTAGES PRO

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Enrouleur de flexible 15 m
- Marche/Arrêt automatique - Temporisé
- Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
- Chaudière EcoPower à haut rendement >92 %
- Fonction « ECO » 60° C pour une faible consommation
- Température ajustable de 30° C à 150° C - étage vapeur.

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 180
- Débit (l/h) maxi : 780
- Puissance (kW) : 5,3
- TRI (V/Hz/Amp) : 400 / 50 / 9
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 2 800
- Puissance Chaudière (kW) : 55
- Température Eau/Vapeur : 80 / 150
- Réservoir diesel (l) : 15
- Consommation (kg/h) : 3,2
- Niveau Sonore (dBA) : 80
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 101 x 70 x 102
- Poids (kg) : 119.



Nilfisk

950^{€HT}₀₀

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU FROIDE**

MC 3C-150/660 XT

RÉF. 107146380

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires
- Enrouleur avec 15 m de flexible hp (armé 1 tresse métal – dn 6)
- Lance à couplage rapide « 4 en 1 » (l98 cm) : buse hp « tornado » 20° + buse hp grand angle 65° + rotabuse céramique « turbohammer » + buse bp
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)
- Marche / arrêt. automatique (pressostat)
- Type de pompe. axiale en laiton 3 pistons inox.

AVANTAGES PRO

- Lance inox 4en1 : buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + buse rotative TurboHammer + buse BP/détergent
- Canon à mousse pour une efficacité de lavage optimale
- +20 % de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- Pompe axiale avec indication de niveau d'huile et capot à ouverture rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 150
- Débit (l/h) maxi : 660
- Calibre de buse HP : 0400
- Puissance (kW) 3,5
- TRI (V/Hz/Amp) : 230/50/15
- Marche / Arrêt : oui
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 2 800
- Longueur câble/flexible (m) : 5/15
- Poids (kg) : 38.

NETTOYAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

KÄRCHER

makes a difference

3390€HT
00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

RÉF. 10779080

- Moteur 4 pôles triphasé refroidi par air
- Flexible haute pression, 10m
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Système antibélier SDS
- Stop total
- Affichage par LED des maintenances à effectuer
- Double réservoir de détergent
- Sécurité anti-marche à sec.



🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3/400/50
- Débit (l/h) : 400 - 800
- Pression de service (bar/MPa) : 30/160/3/16
- T° max (en °C) : 80 - 155
- Puissance raccordée (kW) : 5,5
- Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) : 5,3
- Câble électrique (m) : 5
- Réservoir de combustible (l) : 25
- Poids (kg) : 159,3
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 1330 x 750 x 1060.

🔍 AVANTAGES PRO



KÄRCHER

makes a difference

1690€HT
00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

HD 10/21-4 SX PLUS

RÉF. 12869200

- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- Rotabuse
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Regard niveau d'huile
- Arrivée d'eau en laiton.



🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3 / 400 / 50
- Débit (l/h) : 1 000
- Pression de service (bar/MPa) : 210 / 21
- Pression maxi (bar/MPa) : 231 / 23,1
- Puissance raccordée (Kw) : 8
- Poids (kg) : 68,2
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 560 x 500 x 1 090.

ACCESSOIRE

KÄRCHER

makes a difference

190€HT
00

FLEXIBLE HAUTE PRESSION, 15 M, DN 8, RACCORD AVS SUR LE PISTOLET

RÉF. 61100300

- Flexible haute pression 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.



🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre nominal : 8
- Température max. (Température max. eau (°C)) : 155
- Pression max. (bar) : 315
- Poids avec emballage (kg) : 3,5.

ASPIRATEUR

ISO TECH

399€HT
00

ASPIRATEUR BI-MOTEUR CUVE INOX 70L

RÉF. IEQ0004

- Livré avec accessoires standards
- 1 filtre cartouche
- 1 flexible d'aspiration 2.5 m
- 2 tubes métal 0.5 m
- 1 suceur sol 360 mm + 1 suceur fente.

🔍 AVANTAGES PRO

- Turbine conférant une très haute puissance d'aspiration
- Cuve de grande capacité (70L), en inox anti-corrosion résistant aux acides et liquides alcalins
- Excellente maniabilité et stabilité grâce aux roulettes pivotantes
- Double moteurs = puissance et robustesse garantie.

🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : 2300 W
- Dépression : 225 mbar / 22,5 kpa
- Débit d'air : 2 x 53 l/s
- Niveau sonore : 76 db(A)
- Câble : 7,5 m
- Capacité de la cuve : 70 L (inox)
- Dimensions (L x l x H - cm) : 560 x 502 x 832
- Poids (kg) : 18.



AD POIDS LOURDS
LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

► Retrouvez-nous sur www.ad-poidslourds.fr