

# OP SPÉCIALE HIVER



DU 24 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022



NETTOYAGE

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ

SÉCURITÉ



## POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION



**KÄRCHER**  
makes a difference  
**3649€HT**  
00

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 8/18-4 M**

RÉF. 10779080

- Moteur 4 pôles triphasé refroidi par air
- Flexible haute pression, 10m
- Lance, 1050 mm
- Power buse
- Stop total
- Affichage par LED des maintenances à effectuer
- Double réservoir de détergent
- Sécurité anti-marche à sec

### AVANTAGES PRO



### DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3/400/50
- Débit (l/h) : 400 - 800
- Pression de service (bar/MPa) : 30/180 / 3-18
- T° max (en °C) : 80 - 155
- Puissance raccordée (kW) : 5,5
- Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) : 5,3
- Câble électrique (m) : 5
- Réservoir de combustible (l) : 25
- Poids (kg) : 159,3
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 1330 x 750 x 1060



**KÄRCHER**  
makes a difference  
**4799€HT**  
00

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 12/18-4 S**

RÉF. 10719140

- Flexible haute pression, 10 m
- Lance, 1050 mm
- Power buse
- Stop total
- Mode 2 lances en option
- Commutateur de changement de pôle (triphase)
- Système antibélier SDS
- Bouton de maintenance
- Double réservoir de détergent
- Sécurité anti-marche à sec

### AVANTAGES PRO



### DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3/400/50
- Débit (l/h) : 600 - 1200
- Pression de service (bar/MPa) : 30/180/3/18
- T° max (en °C) : 80 - 155
- Puissance raccordée (kW) : 8,4
- Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) : 7,7
- Réservoir de combustible (l) : 25
- Poids (kg) : 175,1
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 1330 x 750 x 1060



**Nilfisk**  
**4499€HT**  
00

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE MH 5M-210/1100 FAX**

RÉF. 107146953

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible hp 20 m (armé 2 tresses métal - dn 8)
- Lance à couplage rapide "tornado plus" (l 94cm) à pression réglable (détergent hp)
- Système « total check » : contrôle des sécurités & maintenance préventive
- Réservoir détergent : oui - 2 bidons de 10 l + 2 crépines d'aspiration
- Système anti-calcaire de série - ajustable (réservoir 1 l)
- Décompression automatique (flusosstat)

**OFFERT !\***

UN ASPIRATEUR EASY 28V MAX OU UN MULTI II INOX 22

### AVANTAGES PRO

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons en céramique massive garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100 % de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92 % et réservoir grande capacité
- Fonction « ECO » 60° C pour une faible consommation
- Enrouleur de flexible 20 m

### DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 210
- Débit (l/h) maxi : 1100
- Calibre de la buse HP : 0550
- Puissance (kW) : 7,9
- TRI (V/Hz/Amp) : 400 / 50 / 13,5
- Marche / Arrêt : Oui, auto-temporisé
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 1450
- Puissance Chaudière (kW) : 80
- Température Eau/Vapeur : 90 / 150
- Réservoir diesel (l) : 30
- Consommation (kg/h) : 4,7
- Niveau Sonore (dBA) : 76
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 118 x 70 x 102
- Poids (kg) : 179



**Nilfisk**  
**2749€HT**  
00

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE MH 3C-180/780 PAX**

RÉF. 107146891

- Pistolet ergo 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Lance à couplage rapide munie d'une buse hp « tornado plus » (100 % + efficace)
- Système « total check » : détection des défauts & maintenances préventives
- Réservoir détergent : oui - 10 l

**OFFERT !\***

UN ASPIRATEUR EASY 28V MAX OU UN MULTI II INOX 22

### AVANTAGES PRO

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Enrouleur de flexible 15 m
- Marche/Arrêt automatique - Temporisé
- Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
- Chaudière EcoPower à haut rendement >92 %
- Fonction « ECO » 60° C pour une faible consommation
- Température ajustable de 30° C à 150° C étage vapeur

### DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 180
- Débit (l/h) maxi : 780
- Puissance (kW) : 5,3
- TRI (V/Hz/Amp) : 400 / 50 / 9
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 2 800
- Puissance Chaudière (kW) : 55
- Température Eau/Vapeur : 80 / 150
- Réservoir diesel (l) : 15
- Consommation (kg/h) : 3,2
- Niveau Sonore (dBA) : 80
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 101 x 70 x 102
- Poids (kg) : 119



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION



**KÄRCHER**  
makes a difference  
**1599€HT**  
00

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 10/21-4 S PLUS**

RÉF. 12869190

- Flexible haute pression, 10 m
- Lance, 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- Stop total
- Filtre à eau intégré
- Regard niveau d'huile
- Arrivée d'eau en laiton

### AVANTAGES PRO



### DONNÉES TECHNIQUES

- Type de courant (Ph/V/Hz) : 3 / 400 / 50
- Débit (l/h) 1 000
- Pression de service (bar/MPa) : 210 / 21
- Pression maxi (bar/MPa) : 231 / 23,1
- Puissance raccordée (kW) : 8
- Poids (kg) : 63,6
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 560 x 500 x 1090



**Nilfisk**  
**1589€HT**  
00

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE MC 5M-180/840 XT**

RÉF. 107146708

- Châssis robuste en acier laqué de 30 mm.
- Grande stabilité grâce à son pied avant
- Poignée de transport réglable et rabattable
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Pompe axiale renforcée à 3 pistons céramique et culasse laiton
- Lance FlexoPower Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur de 15 m. et rotabuse
- Injection de détergent disponible en accessoire
- «Service optimal» avec capot à ouverture rapide

### DONNÉES TECHNIQUES

- Pression de service (bars) : 180
- Débit d'eau (l/h) (maxi) : 840
- Puissance (kW) : 4,8
- Rotation Moteur/Pompe (tr/min) : 1 450
- Température d'eau d'alimentation : 60
- Niveau sonore : 72 dBA
- Câble électrique (m) : 5
- Dimensions (l x L x h) : 89 x 57 x 102
- Poids (kg) : 72

**150€ EN BONS D'ACHATS OFFERT !\***

## NETTOYEUR POUR TEXTILE



**KÄRCHER**  
makes a difference  
**479€HT**  
00

**INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 8/1 C**

RÉF. 11002250

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 2.5 m
- Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils
- Câble d'alimentation, 7.5 m
- Suceur pour meubles
- Crochet pour le rangement du câble
- Outil manuel
- Fixation pour suceur manuel

### DONNÉES TECHNIQUES

- Rendement surfacique max. (m²/h) : 12 - 18
- Débit d'air (l/s) : 61
- Dépression (mbar/kPa) : 230/23
- Débit d'injection (l/min) 1 : 1
- Pression d'injection (bar) 1 : 1
- Réservoir eau propre/sale (l) : 8 - 7
- Puissance de la turbine (W) : 1200
- Puissance pompe (W) : 40
- Tension (V) : 220 - 240
- Fréquence (Hz) : 50 - 60
- Poids (kg) : 9,8
- Dimensions (l x L x h) (mm) : 530 x 330 x 440

## BALAYEUSE



**Nilfisk**  
**359€HT**  
00

**BALAYEUSE MANUELLE SW250**

RÉF. 50000494

- Brosse centrale polypropylène
- 2 brosses latérales polypropylène
- 2 filtres à poussières

### AVANTAGES PRO

- Double filtres pour un balayage sain dans les environnements poussiéreux
- Transport et stockage facile avec son faible poids et sa poignée rabattable
- Balais latéraux réglables individuellement
- Larges roues non marquantes pour une faible résistance au roulement et une extrême manœuvrabilité

### DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de balayage totale (mm) : 920
- Rendement théorique (m²/h) : 3680
- Capacité des bacs de récupération (l) : 38
- Dimensions (l x L x h) : 147 x 92 x 112
- Poids (kg) : 20

\* 1 - Achetez un matériel éligible parmi la sélection présentée dans cette brochure.  
2 - Connectez-vous sur [www.sml-blue.com](http://www.sml-blue.com), sélectionnez le produit que vous avez acheté et renseignez tous les champs du formulaire en joignant la copie de votre facture.  
3 - Vous recevrez votre cadeau directement chez vous sous 8 semaines.

Valable 4 mois à partir de la date d'émission. Valables sur toute la gamme Nilfisk blue line et utilisables chez votre distributeur participant à l'opération. Déductibles des prix HT Tarif Nilfisk blue line en vigueur. Ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

## DÉTERGENTS



**KÄRCHER**  
makes a difference

**129€HT**  
00

**DÉTERGENT ACTIF PRESSUREPRO  
ALCALIN RM 81 - 20L**

RÉF. 62955570

- Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs.
- Détergent haute pression efficace
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Efficace à toutes les températures.
- Action nettoyante douce
- Odeur fraîche
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA, sans phosphates, sans silicone



**KÄRCHER**  
makes a difference

**13€HT**  
50

**AGENT D'ENTRETIEN PRESSUREPRO  
ADVANCE 1 RM 110 - 1L**

RÉF. 62956240

- Antitartre pour nettoyeurs haute pression à eau chaude avec protection anti-corrosion intégrée, spécialement conçu pour être utilisé dans les nouveaux appareils HDS dotés du système machine protector. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts de tartre dans les serpentins (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection anticorrosion intégrée pour toutes les pièces en contact avec l'eau dans les nettoyeurs eau chaude.
- Spécialement conçu pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés du système Machine Protector.
- Protection anticalcaire des pièces conductrices d'eau chaude
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA, sans phosphates

## ACCESSOIRE



**KÄRCHER**  
makes a difference

**199€HT**  
00

**FLEXIBLE HAUTE PRESSION,  
15 M, DN 8, RACCORD AVS  
SUR LE PISTOLET**

RÉF. 61100300

- Flexible haute pression 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155°C/315 bar

### 🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre nominal : 8
- Température maximum eau (°C) : 155
- Pression max. (bar) : 315
- Poids avec emballage (kg) : 3,5

**ISO TECH**

**7490€HT**  
00

**PONT ÉLÉVATEUR ISOTECH  
2 COLONNES - 6 TONNES  
TRIPHASÉ**

RÉF. IEQ1014

**LIVRÉ INSTALLÉ**

- Capacité : 6.000 kg
- Double hauteur réglable : 4540 - 4230 mm
- Sans embase
- 2 vérins hydrauliques
- Synchronisation des câbles en acier
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage électromagnétique
- Interrupteur fin de course haut et microhauteur de sécurité
- 4 bras de 3 segments jusqu'à 1,80m de long

### 🔍 AVANTAGES PRO

- Capacité 6 tonnes
- Levage de petit véhicule possible
- Synchronisation des câbles en acier
- Électrovanne de descente
- 4 bras de 3 segments jusqu'à 1800 mm de long



**329€HT**  
00

**ASPIRATEUR BI-MOTEUR  
CUVE INOX 70L**

RÉF. IEQ0004

- Livré avec accessoires standards
- 1 filtre cartouche
- 1 flexible d'aspiration 2.5 m
- 2 tubes métal 0.5 m
- 1 suceur sol 360 mm + 1 suceur fente

### 🔍 AVANTAGES PRO

- Turbine conférant une très haute puissance d'aspiration
- Cuve de grande capacité (70L), en inox anti-corrosion résistant aux acides et liquides alcalins
- Excellente maniabilité et stabilité grâce aux roulettes pivotantes
- Double moteur = puissance et robustesse garantie

### 🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : 2300 W
- Dépression : 225 mbar / 22,5 kpa
- Débit d'air : 2 x 53 l/s
- Niveau sonore : 76 db(A)
- Câble : 7,5 m
- Capacité de la cuve : 70 L (inox)
- Dimensions (L x l x H - cm) : 560 x 502 x 832
- Poids (kg) : 18



**3190€HT**  
00

**ÉQUILIBREUSE PL ISOTECH**

RÉF. IEQPL9005

**LIVRÉ INSTALLÉ**

- Diamètre max roue : 1200mm
- Diamètre de la jante : 10" - 24"
- Largeur de jante : 1.5" - 20"
- Capacité maximale : 200 kg
- Alimentation : 230V/1Ph/50Hz/0.25kW
- Vitesse de rotation : Camion : 200 rpm
- Diamètre de l'arbre : 42 mm
- Précision : Camion : +10 g
- Poids : 312 kg

### 🔍 AVANTAGES PRO

- Option pour passer du mode voiture au mode camion
- Programme de séparation de poids pour les roues en aluminium
- 3 modes d'équilibrage pour les roues en aluminium et en acier (standard)
- Équipé d'un élévateur de roue



**5990€HT**  
00

**DÉMONTE PNEUS PL ISOTECH**

RÉF. IEQPL9002

**LIVRÉ INSTALLÉ**

- Taille des jantes : 14" - 26"
- Largeur de roue maximale : 1000 mm
- Diamètre de roue maximum : 1500 mm
- Moteur de pompe hydraulique : 400V/3ph/50Hz/1.5KW
- Moteur de boîte de vitesses : 400V/3ph/50Hz/1.8KW
- Pression de fonctionnement : 130-150 bar
- Force de rupture du cordon : 2700 kg
- Niveau sonore : <75 db
- Poids : 775 kg

### 🔍 AVANTAGES PRO

- Démonte-pneus électro-hydraulique pour roues de camions et bus
- Machine robuste et efficace
- Kit de protection pour roues en aluminium disponible (en option)



**445€HT**  
00

**TRANSPALETTE ISOTECH 2.5 TONNES**

RÉF. IEQ0010

- Fourche 525x1838mm

### 🔍 AVANTAGES PRO

- Sécurisé : équipé d'une soupape « anti-surcharge »
- Robuste : jantes alu et peinture traitement epoxy
- Silencieux : roues bandage caoutchouc

### 🔧 DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité : 2,5 tonnes
- Longueur des fourches : 525 mm
- Largeur des fourches : 1 838 mm
- Hauteur au sol mini / maxi : 85 / 200 mm
- Levée complète : 13 coups
- Poids : 67 kg



# ÉQUIPEMENT D'ATELIER

**619€HT**  
00

**SERVANTE 7 TIROIRS  
5 MODULES  
198 PIÈCES**

RÉF. IEQ5000

- Fabriqué en tôle d'acier
- Poignée robuste et ergonomique
- Dimensions : 765x465x970 mm

### 🔍 AVANTAGES PRO

- Roues polyuréthane Ø125 mm, 2 roues pivotantes avec frein
- Façades de tiroirs en aluminium
- Fermeture individuelle de chaque tiroir
- Verrou de sécurité



**ISO TECH**



### Composition d'outils :

- Kit 1/4"
- Kit 3/8"
- Kit 1/2"
- Douilles 1/2"
- Clés coudées
- Clés combinées
- Douilles 1/4"
- Clés Allen
- Embouts Clés
- Allen avec poignée en T
- Clés Torx
- Tournevis avec protection
- Tournevis
- Pincettes
- Marteaux

## CLÉS À CHOC & DYNAMOMÉTRIQUE

**1099€HT**  
**00**

CLÉ A CHOCS 1" CP7776

RÉF. 894107760

- Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
- Mécanisme de frappe à marteau basculant
- Poignée avec surmoulage composite et poignée latérale 4 positions possibles
- Régulateur serrage - desserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
- Échappement d'air vers le bas pour la protection de l'opérateur
- Carré à double retenue : trou + jonc de friction
- Livré avec une protection en caoutchouc sur le carter avant



**179€HT**  
**00**

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7748

RÉF. 8941077481

- 1,300 Nm de couple maximal en desserrage
- Changement de direction à une main (Système d'anneau rotatif)
- Une longueur égale à 175 mm
- Plaques d'extrémité anodisées dures / Cylindre en aluminium chromé dur / Mécanisme d'impact à double marteau
- 2,0 kg grâce à son carter moteur en composite
- Nom de l'outil gravé au laser à l'arrière de l'outil
- Poignée incurvée avec un revêtement en caoutchouc



**269€HT**  
**00**

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7755

RÉF. 8941077551

- Couple maximal : 1 300 Nm
- Coups par minute : 1 200
- Vitesse à vide : 7 700 tr/min
- Mécanisme double marteau adapté à tous types de serrage
- Longueur : 169 mm
- Poids : 1,93 kg
- Entrée d'air 1/4"
- 11 positions d'ajustement au serrage
- De 5% à 100% de la puissance maximale
- Système « Air Flex Mini » breveté, le tuyau est toujours en position idéale pour travailler
- Jonc de friction, pour un changement rapide de la douille
- Gâchette large pour une manœuvre simplifiée avec le port de gants



**1039€HT**  
**00**

CLÉ A CHOCS ARBRE LONG 1" CP7782-6

RÉF. 8941077826

- Rapport poids/puissance : 250 Nm/kg
- Vitesse à vide : 5200 rpm



### AVANTAGES PRO

- 2 600 Nm de couple maximal en position marche arrière pour une productivité élevée
- Boîtier métallique et mécanisme d'impact à crabot basculant fermé renforcé sans clé pour une durabilité élevée
- Régulateurs de contrôle de puissance à l'arrière de l'unité avec 3 positions de marche arrière et 3 positions de marche avant
- Le couvercle de protection intégré sur le carter d'embrayage protège à la fois les applications et l'outil
- Faibles vibrations pour plus de confort

**1029€HT**  
**00**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1" 200 -1000 NM

RÉF. 8941089250

- Clé graduée en ft-lbs et Nm
- Réglage manuel du couple de serrage sur la partie supérieure de la poignée
- Graduation fine
- Annonce de l'atteinte du couple par son et vibration
- Certificat de calibration ISO 6789 fourni
- Livrée dans une boîte de protection
- Clé numérotée



## CRICS HYDROPNEUMATIQUES

**1299€HT**  
**00**

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 30 TONNES

RÉF. 8941085030

- Type de disque : Rubber
- Hauteur de rallonge : 45/75 mm
- Hauteur minimum : 150 mm
- Hauteur maximum avec rallonge : 409 mm

### AVANTAGES PRO

- Piston pneumatique pour une capacité de levage élevée et rapide sur les véhicules à essieux hauts
- Piston chromé dur garantissant durabilité et résistance à la corrosion
- La construction à profil bas permet un accès facile pour soulever les camions et les autobus à châssis bas
- Le long guidon permet un accès et un contrôle faciles lorsqu'il est complètement positionné sous le véhicule
- Verrouillage du guidon en 3 positions : 45°, 90° et 180° pour une manœuvre facile



**1999€HT**  
**00**

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 50 TONNES

RÉF. 8941085050

- Type de disque : Rubber
- Hauteur de rallonge : 75/45 mm
- Hauteur minimum : 160 mm
- Hauteur maximum avec rallonge : 472 mm

### AVANTAGES PRO

- Piston pneumatique pour une capacité de levage élevée et rapide sur les véhicules à essieux hauts
- Piston chromé dur garantissant durabilité et résistance à la corrosion
- La construction à profil bas permet un accès facile pour soulever les camions et les autobus à châssis bas
- Le long guidon permet un accès et un contrôle faciles lorsqu'il est complètement positionné sous le véhicule
- Verrouillage du guidon en 3 positions : 45°, 90° et 180° pour une manœuvre facile

## ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

**529€HT**  
**00**

VÉRIN DE FOSSE HYDRAULIQUE 1000 KG

RÉF. SIF2/73

- Hauteur mini : 1190 mm
- Hauteur max : 1990 mm
- Vérin : Simple étage
- Poids : 40 Kg



### AVANTAGES PRO

- Vérin en acier spécial, rectifié et chromé
- Roues de grandes dimensions montées sur roulements pour faciliter les déplacements
- Soupape de sécurité anti-surcharge
- Commande de descente à vitesse contrôlée de type «homme-mort»

**2890€HT**  
**00**

PRESSE HYDRAULIQUE AVEC POMPE MANUELLE DEUX VITESSES 50 TONNES

RÉF. 158

- Poids : 455 Kg
- Largeur intérieur D : 700 mm
- Hauteur sous vérin E : 1135 mm
- Course du vérin G : 190 mm



### AVANTAGES PRO

- Ressort en acier dans le cylindre pour un retour rapide du vérin.
- Pompe manuelle à deux vitesses : rapidité en phase d'approche et précision en phase de pressage
- Volant à main sur la pompe pour la gestion des deux vitesses
- Treuil pour relever le plan de travail rapidement et sans effort
- Manomètre de gros diamètre de série

## COMPLÉTEZ VOTRE PRESSE HYDRAULIQUE !



**159€HT**  
**00**

PLATEAU À TROUS POUR PRESSES - 40-50 TONNES

RÉF. 012



**209€HT**  
**00**

BLOC EN V POUR PRESSES - 50 TONNES

RÉF. 032

## CRICS HYDRAULIQUES

**79€HT**  
**00**

CRIC BOUTEILLE - 5 000 KG

RÉF. 126

- Hauteur minimum : 220 mm
- Hauteur maximum : 485 mm

**99€HT**  
**00**

CRIC BOUTEILLE - 10 000 KG

RÉF. 127

- Hauteur minimum : 240 mm
- Hauteur maximum : 515 mm



**129€HT**  
**00**

CRIC BOUTEILLE - 15 000 KG

RÉF. 128

- Hauteur minimum : 245 mm
- Hauteur maximum : 515 mm

**179€HT**  
**00**

CRIC BOUTEILLE - 20 000 KG

RÉF. 129

- Hauteur minimum : 285 mm
- Hauteur maximum : 575 mm

### AVANTAGES PRO

- Base d'appui très large offrant une stabilité maximale
- Soupape de sécurité anti-surcharge
- Les modèles les plus lourds sont munis d'une poignée pour faciliter le transport
- Structure surdimensionnée en acier très résistante, la plus solide sur le marché

## LUBRIFICATION

**41€HT**  
**00**

**POMPE À GRAISSE «PRO»  
AVEC FLEXIBLE 30 CM  
ET AGRAFE 4 MORS**

RÉF. 07316000

- Modèle haute performance adaptée aux conditions extrêmes pour cartouches ou graisse en vrac

### DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité : 400 g
- Débit libre : 1,5 cm<sup>3</sup>/coup
- Dimensions en cm (L x l x h) : 5,7x5,7x37
- Matière : Acier zingué
- Pression maximum : 400 bar
- Type de fluide : Graisse grade NLGI 3



**20€HT**  
**00**

**POMPE À LEVIER  
EN ACIER**

RÉF. 07613010

- Pompe à levier en acier zingué, auto-amorçante pour transfert d'huile, gasoil et fuel
- Équipée d'un tube plongeur télescopique en plastique et d'un bec coudé d'écoulement



**48€HT**  
**00**

**PULVÉRISATEUR  
À PRESSION  
PRÉALABLE 5L**

RÉF. 07470500

- Livré avec une lance de pulvérisation réglable
- Ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...)
- Sangle bandoulière de transport



## DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

**469€HT**  
**00**

**ENSEMBLE MOBILE GRAISSE 60/1  
POUR TONNELET 50 KG  
CHARIOT 2 ROUES**

RÉF. 07705501

- Ensemble mobile spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de tonnelet 50 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines

### DONNÉES TECHNIQUES

- Composition :
- Pompe pneumatique 60/1
  - Couvercle ø 395 mm
  - Plateau suiveur ø 370 mm
  - Flexible 4 mètres
  - Poignée à graisse avec flexible et agrafe
  - Raccord tournant (M/F) 1/4" gaz
  - Chariot 2 roues avec anse 2 bras



**999€HT**  
**00**

**ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE  
"ECO" 3/1 MOBILE POUR FÛT  
200 L AVEC ENROULEUR**

RÉF. 07750650EC

- Ensemble mobile spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace d'huile conditionnée sous forme de fût de 200L. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le remplissage de divers réservoirs

### DONNÉES TECHNIQUES

- Composition :
- Pompe pneumatique 3/1 pour huile
  - Flexible de liaison 1,5 mètres. raccord 1/2" gaz (F/F)
  - Enrouleur automatique pour huile avec flexible 10 mètres
  - Pistolet compteur digital avec embout flexible et bec anti goutte
  - Chariot 3 roues



## TRANSFERT ÉLECTRIQUE

**132€HT**  
**00**

**GROUPE DE TRANSFERT GASOIL  
"ECO" 12 V - 50 L/MIN**

RÉF. 07630000EC

- Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électropompe, avec moteur à 12 volts en courant continu

### DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation : 12 V
- Débit : 50 litres par minute
- Capacité d'aspiration : jusqu'à deux mètres
- Cycle de travail : 30 minutes



**445€HT**  
**00**

**GROUPE DISTRIBUTION  
ADBLUE® 230 V POUR  
CUVE IBC AVEC PISTOLET  
MANUEL**

RÉF. 07645100

- Le groupe de distribution a été conçu pour être facilement enlevé d'un réservoir IBC et déplacé sur un autre grâce à la platine de fixation fournie

### DONNÉES TECHNIQUES

- Livré avec :
  - Un pistolet manuel en polypropylène
  - Un tuyau EPDM de distribution ø 6 mm (3/4")
  - Un tuyau de liaison 1,5 m en EPDM
  - un raccord de connexion SEC (sans canne d'aspiration)



## BACS

**899€HT**  
**00**

**BAC RÉCUPÉRATEUR  
D'HUILE 120 L MOBILE  
AVEC POMPE 1/1**

RÉF. 07790650

- Grille amovible brise jet
- Robinet de vidange ø 3/4" (F)
- 4 roues dont 2 pivotantes
- Bras de direction articulé
- Pompe pneumatique de vidange 1/1

**329€HT**  
**00**

**BAC DE RÉTENTION  
POLYÉTHYLÈNE 240 L  
POUR 2 FÛTS**

RÉF. 07767800

- Bac en polyéthylène transportable avec chariot élévateur
- Caillebotis amovibles plastiques
- Particulièrement adapté aux produits chimiques



## STOCKAGE & TRANSPORT DE FLUIDES

**1699€HT**  
**00**

**STATION DE DISTRIBUTION  
GASOIL FUEL 1500L  
EN PEHD 52L/MIN**

RÉF. 07685260

- Cuve gasoil et fuel traitée anti-UV haute définition, de ce fait, l'installation extérieure est tout à fait possible
- Plus besoin de bac de rétention grâce à cette cuve double paroi
- Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD
- Cuve équipée d'une jauge, d'un détecteur de fuite et d'un évent
- Cuve livrée avec un groupe électrique 230 volts, monté sur platine (débit 52 l/min), équipé de :
  - Filtre séparateur d'eau à cartouche 30 µ
  - Pistolet auto avec tuyau de distribution ø 6 mm
  - Compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur
  - Aspiration 4 m avec crépine



## LEVAGE

**1890€HT**  
**00**

**SUPPORT CLÉ À CHOC TROLLEY IW1**

RÉF. 063136

- Outil ergonomique et efficace, facilitant l'utilisation de clé à choc pour poids lourds.
- Il permet à un opérateur de soutenir la masse, le couple et la totalité des vibrations de la clé à choc lors de son utilisation sur un véhicule poids lourd
- Conçu pour améliorer le quotidien des professionnels, il permet de minimiser les efforts lors de l'utilisation des clés à choc poids lourd
- Sa conception élaborée permet, une évolution simple et facile dans les zones de travail, de s'adapter à une large gamme de clé à choc et d'assurer une position de travail stable



## ÉCLAIRAGE

**ISO TECH**

### PETIT ÉQUIPEMENT

**99€HT**  
**00**

**LAMPE TRÉPIED  
TÉLESCOPIQUE**

RÉF. IEQ4012

- Batterie : 7,4V 2000 mAh
- Deux modes d'éclairage :
  - Lumière chaude - Lumière froide
- Intensité Max : 2000 Lumens
- 3 niveaux d'intensité
- Temps de fonctionnement : 4,5 h
- Alimentation : 8,4V-1,5A
- Entièrement pliable : Oui
- Dimensions : 120x150x820 mm
- Poids Net : 1,85 Kg

**NOUVEAUTÉ**



**33€HT**  
**00**

**LAMPE FRONTALE  
AVEC CAPTEUR  
DE MOUVEMENT**

RÉF. IEQ4104

- Éclairage : 120 / 200 / 400 / 500 lumens
- Batterie : 3.7V 1000mAh/3xAAA
- Mode : ÉLEVÉ-BAS-COB ON / TOUT MARCHÉ-ARRÊT
- Étanche : IP54
- Intensité Max : 1000 Lumens
- Distance des faisceaux : 55 m (P8 LED) / 10 m (COB LED)
- Temps de fonctionnement : 2 h (P8 LED High) / 10 h (P8 LED Low) / 4 h (COB LED) / 1,3 h (P8/COB Combo)
- Temps de charge : 3 h
- Alimentation : Micro USB
- Dimensions : 68x39x40 mm
- Poids Net : 89 g

**NOUVEAUTÉ**



## PETIT ÉQUIPEMENT

**119€HT**  
00

**NOUVEAUTÉ**

### KIT 2 BALADEUSES INDUCTION + STATION

RÉF. IEQ4009

- Fixation : Aimant
- Luminosité de la lumière principale : 300 lumens
- Luminosité de la lumière avant : 35 lumens
- Durée de fonctionnement : lumière principale env. 300lm 2h / 35lm 10h
- Temps de charge : 2,5 heures
- Puissance : Induction
- Indicateur de batterie : oui
- Poids de la lampe de poche : 160 g
- Poids net 2 lampes de poche + socle : 550 g



**NOUVEAUTÉ**

**79€HT**  
00

### BARRE LUMINEUSE MAGNÉTIQUE

RÉF. IEQ4011

- Éclairage : COB+LED
- Batterie : 3,7V 2600mAh Batterie Li-ion
- Mode : COB White - COB Red - Top Led
- Fixation : Aimant
- Intensité Max : 1000 Lumens
- Temps de fonctionnement : 2 h - 8 h - 3 h
- Temps de charge : 4 h
- Alimentation : 5V 2A
- Dimensions : 41x41x286 mm
- Poids Net : 245 g



## ISO TECH

**NOUVEAUTÉ**

**33€HT**  
00

### MINI PROJECTEUR LED

RÉF. IEQ4010

- COB+SMD LED (3W)
- Classe d'isolement : IP X4
- Batterie : 3.7V - 2.000 mAh
- Intensité Max : 350 Lumens
- Distance faisceau : 170 m / 120 m
- Temps de fonctionnement : 5h / 9h
- Temps de charge : 3,5 h
- Indicateur d'énergie : Oui
- Alimentation : Câble micro-USB
- Dimensions : 72x76x49,5 mm
- Poids Net : 170g



# ÉLECTRICITÉ



## CHARGE

**450€HT**  
00

### CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 15.24XTREM

RÉF. 025813

- Technologie haute performance
- Haut rendement, facteur de marche de 15 A à 100% (40°C)
- 2 modes de charge :
- Pb (14.4 V / 15 A max.) : destiné à la charge des batteries plomb 12 V de 10 Ah à 240 Ah
- Pb (28.8 V / 15 A max.) : destiné à la charge des batteries plomb 24 V de 10 Ah à 240 Ah
- 3 courants de charge : 5 A, 10 A et 15 A



**1490€HT**  
00

### CHARGEUR DÉMARREUR STARTFLASH 120.24 CNT

RÉF. 073616

- 4 modes d'utilisation
- 100% connecté
- Charge automatique
- Démarreur inverter performant
- Technologies & fonctions avancées
- Ultra-sécurisé
- De forte puissance 120 A, il est dédié à toutes les batteries Plomb / Lithium en 6, 12 ou 24 V
- Capable de démarrer tout type de véhicule, du léger au poids lourd, il est 100% personnalisable grâce à sa connectique évoluée (USB + SMC).



**NOUVEAUTÉ**

**169€HT**  
00

### CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15.24

RÉF. 024526

- Chargeur automatique sans surveillance
- Charge à 100% tous types de batteries au plomb 6/12/24V
- Pour PL ou tracteurs (batteries jusqu'à 225Ah)
- Protection de l'électronique embarquée
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pour une charge courante
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation
- Charge rapide grâce à sa courbe IwUoU



**1490€HT**  
00

### ALIMENTATION AUTONOME POWER PACK 1300

RÉF. 071988

- Le POWER PACK 1300 est une station d'énergie portable qui combine une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) et un convertisseur Pur Sinus Wave (PSW) pour recharger ou alimenter tous types d'appareils électroniques (1000 W en continu, 2000 W en peak). Il restitue une tension continue de 12 V et une alimentation 230 Vac. Sa grande capacité de stockage lui confère l'autonomie nécessaire pour maintenir la plupart des appareils électriques chargés ou en fonctionnement en toutes circonstances. Il est également un booster pour véhicules 12 V



**1770€HT**  
00

### DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12.24 XL

RÉF. 026711

- Ultra-puissant, le STARTPACK PRO 12.24 XL est un booster très robuste spécialement conçu pour les interventions intensives sur site. Équipé d'un système de protections perfectionné, il représente le démarreur autonome le plus abouti du marché
- Il offre un fort courant de démarrage jusqu'à 8500 A en peak. Il est adapté à toutes les batteries au plomb (AGM, gel, liquide...)



## GÉNÉRATEUR & POSTE À SOUDER

**3169€HT**  
00

### PACK ARCPULL 350 PULLER + RIVET

RÉF. 064669

- Le GYSPOT ARCPULL 350 est un poste à arc-tiré destiné à la chaudronnerie et la tôle avec le soudage de goujons acier et aluminium jusqu'à 8 mm de diamètre
- Il est également adapté au débosselage de carrosserie avec la pose d'anneau de tirage et de tige pour l'extraction de rivet
- Son interface intuitive, sa détection de polarité, ses synergies, son pistolet motorisé et son fonctionnement en 230 V AC monophasé facilitent la soudure de pièces rapportées



**6440€HT**  
00

### POSTE À INDUCTION POWERDUCTION 160LG

RÉF. 057814

- Le poste à induction POWERDUCTION 160LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium
- Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail
- Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 16 kW
- Conçu pour une utilisation intensive sur prise 32 A, sa productivité et la qualité de sa chauffe en font un allié indispensable en milieu industriel



## RIVETEUSE



**1460€HT**  
00

### RIVETEUSE SUR BATTERIE ER20

RÉF. 064461

- La riveteuse ER20 est l'outilage sur batterie puissant permettant la pose de rivets aveugles jusqu'à 6,4 mm de diamètre (tous matériaux), et en particulier les rivets automobile de structure
- Avec une force de pose de 20 000 N et une très grande course de 30 mm, la riveteuse ER20 réalise un rivetage fiable et rapide



## STATION DE CHARGE

**4990€HT**  
00

### KONFORT 760R TOUCH BUS POUR RÉFRIGÉRANT R134

RÉF. Z16620

- Caractéristiques identiques à la 760R « classique », mais avec les avantages du système TOUCH :
- Ergonomie utilisateur : large écran tactile, lumineux et agréable
- Mises à jour automatiques (logiciel interne & base de données véhicules)
- Prise en main possible à distance pour maintenance ou dépannage
- Rapport de traçabilité de l'atelier dispo sur le portail MyTexa
- **La licence, les abonnements et la mise en service ne sont pas inclus.**



## KIT DÉTECTION DE RIDELLES OUVERTES NOUVELLE RÉGLEMENTATION

## SÉCURITÉ



**195€HT**  
00

### KIT DE DÉTECTION RIDELLES OUVERTES

RÉF. K900001

- **Composition du kit :**
- 1 boîtier avec buzzer intégré
- 1 contacteur inductif avec faisceau de 15m
- 1 voyant cabine avec faisceau de 1.5m

### DONNÉES TECHNIQUES

- Capteur de présence via un conducteur inductif
- Voyant rouge = ridelle ouverte
- Voyant éteint = ridelle fermée
- Limitation à 15 km/h intégrée au boîtier

## DEPUIS 2020, L'ÉTAT A MIS EN PLACE DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE MISE EN SÉCURITÉ DES RIDELLES DES CAMIONS-BENNES.

### À QUI S'APPLIQUE CETTE NOUVELLE RÉGLEMENTATION ?

Tout véhicule Poids Lourd à Benne Basculante Hydraulique doit désormais disposer d'une alarme de détection d'ouverture de ridelle(s).

### QUELLES SONT LES DATES D'APPLICATION DE CETTE NOUVELLE RÉGLEMENTATION ?

- Depuis le 14/01/2021 : Obligatoire sur chaque véhicule neuf
- Depuis le 14/07/2022 : Obligatoire sur chaque véhicule après septembre 2014
- Au 14/07/2023 : Obligatoire sur chaque véhicule avant septembre 2014



Depuis Novembre 2021, une nouvelle loi appelée « **Loi Montagne** » est entrée en vigueur pour limiter les embouteillages sur les routes dans les **régions montagneuses** et améliorer la sécurité des usagers. Une nouvelle signalisation est implantée pour **indiquer les entrées et les sorties de zones de montagne** où l'**obligation d'équipements hivernaux** s'appliquera.



## QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS DÉSORMAIS OBLIGATOIRES ?



### CATÉGORIES N1

N1 : TRANSPORT MARCHANDISES < 3.5T

Chaînes à neige ou autres dispositifs amovibles sur au moins 2 roues motrices OU au moins 2 pneus hiver par essieu.



### CATÉGORIES M2, M3, N2 & N3

SANS REMORQUE NI SEMI-REMORQUE

M2 & M3 : TRANSPORTS EN COMMUNS  
N2 : TRANSPORT MARCHANDISES ENTRE 3.5T & 12T  
N3 : TRANSPORT MARCHANDISES ENTRE > 12T

Chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices OU pneus hiver sur au moins 2 roues directrices et 2 roues motrices



### CATÉGORIES N2 & N3

AVEC REMORQUE OU SEMI-REMORQUE

N2 : TRANSPORT MARCHANDISES ENTRE 3.5T & 12T  
N3 : TRANSPORT MARCHANDISES ENTRE > 12T

Chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices

## CHAÎNES À NEIGE

KÖNIG



Référence	Désignation	Description	Applications	PRIX PROMO À L'UNITÉ
200TM71402	Chaînes à neige Poids Lourds TM-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chaîne à structure en diamant simple</li> <li>Chaîne cémentée et galvanisée avec fil en D de 7 mm</li> <li>Tension par chaîne et levier tendeur</li> <li>Homologuée Loi montagne B26 et B58</li> <li>Facilité et rapidité de montage</li> </ul>	Pneu 315/60 R22,5 (Volvo)	249€HT
200TM71403			Pneu 295/80 R22,5 (Bus) 315/70 R22,5 (Continental)	249€HT
200TM71404			Pneu 315/80 R22,5 (Standard) 295/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone) 315/70 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	249€HT
200TM71406			Pneu 315/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	249€HT
200TM71430			Pneu 315/70 R22,5 (Standard)	249€HT

POLAIRE JOUBERT GROUP



Référence	Désignation	Description	Applications	PRIX
1250-ESTA	Chaînes à neige Poids Lourds traditionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chaîne à tension manuelle (tension et centrage manuel)</li> <li>Excellent rapport qualité-prix</li> <li>Maillon de 4,5 à 7 mm en acier haute résistance selon référence</li> <li>Chaîne à croisillons en X pour une couverture du pneumatique optimale</li> <li>Levier robuste faisant office de système de tension de verrouillage anti-retour</li> <li>Homologuée Loi montagne B26 et B58</li> </ul>	Pneu 315/70 R22,5 (Standard)	239€HT
1290-ESTA			Pneu 315/80 R22,5 (Standard) 295/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone) 315/70 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	249€HT
1310-ESTA			Pneu 315/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	239€HT

PMS INDUSTRIE



Référence	Désignation	Description	Applications	PRIX
SNOWXXL SAC	Chaînes à neige Snowcramp XXL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile à manipuler, la SNOWCRAMP XXL® s'installe rapidement, sans avoir besoin de démonter le pneu, d'utiliser un cric, une cale ou de faire tourner la roue.</li> <li>La SNOWCRAMP XXL® est fonctionnelle sur tous types de terrains.</li> </ul>	<b>2 utilisations possibles :</b> > dispositif de dégagement : 3 éléments par roue. > dispositif antidérapant amovible : 6 éléments par roue (pour être conforme à la loi montagne).	180€HT

## CHAUSSETTES

KÖNIG



Référence	Désignation	Description	Applications	PRIX
8000100	Chaussette SIBERIAN TRUCK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilité et rapidité de montage</li> <li>Aucun dommage aux roues</li> <li>Aucune vibration ni bruit</li> <li>Légères, facile à manipuler et à transporter</li> <li>Tissu breveté (haute résistance et haute adhérence)</li> <li>Pas besoin d'être retirées lorsqu'on traverse des portions alternants neige, glace et asphalte</li> <li>Homologuée Loi montagne B26 et B58</li> </ul>	Pneu 315/80 R22,5 (Standard) 295/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone) 315/70 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	159€HT
800096			Pneu 315/70 R22,5 (Standard)	159€HT

POLAIRE JOUBERT GROUP



Référence	Désignation	Description	Applications	PRIX
1150-S7IA	Chaussette SHOW7 PL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilité et rapidité de montage</li> <li>Usage occasionnel</li> <li>Chemin de chaîne continu (sans aucune couture proches sur la surface de roulement)</li> <li>Tension et centrage automatiques</li> <li>Tissu breveté (haute résistance et haute adhérence)</li> <li>Élastique interne monobloc à grande capacité d'élongation</li> <li>Homologuée Loi montagne B26 et B58</li> </ul>	Pneu 315/60 R22,5 (Volvo)	119€HT
1160-S7IA			Pneu 315/70 R22,5 (Standard)	119€HT
1170-S7IA			Pneu 295/80 R22,5 (Bus) 315/70 R22,5 (Continental)	119€HT
1180-S7IA			Pneu 315/80 R22,5 (Standard) 295/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone) 315/70 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	125€HT
1190-S7IA			Pneu 315/80 R22,5 (Michelin & Bridgestone)	125€HT